JUNO

FABRICANTES DE PINTURAS DESDE 1927

Marzo
2025

Catálogo General

DECORACIÓN
CONSTRUCCIÓN
REHABILITACIÓN

Pinturas, esmaltes y barnices decorativos y profesionales para la construcción, rehabilitación y decoración.

Este catálogo muestra una selección de productos JUNO. La amplitud y profundidad de la gama de productos, especificaciones, denominación, envase y codificación pueden variar según mercados. Para su seguridad, solicite las fichas técnicas y de seguridad con la información actualizada. Consulte con el **Dpto. Comercial** para más información, productos fuera de catálogo y posibilidades de personalización.

Las muestras de color de este catálogo pueden variar respecto al color real debido al diferente comportamiento de las tintas de impresión y los tintes usados en la fabricación de pinturas. En el proceso de aplicación también se producen desviaciones debido al diferente comportamiento de los soportes. Por estos motivos no deben usarse los colores de este catálogo como criterio de decisión.

Este catálogo, las imágenes e informaciones que lo configuran son propiedad de JUNO y no puede ser copiado o reproducido sin la autorización expresa de JUNO. La reproducción no autorizada está protegida por ley. Cualquier consulta y autorización para el uso de este catálogo debe ser remitida a JUNO (infoweb@juno.es).

ÍNDICE

FACHADAS
Pinturas al agua de exterior 5
Revestimientos pétreos 7
Morteros acrílicos 8
Pinturas especiales 9
Preparación y tratamientos 10
Tratamiento hidrofugante 10

IMPERMEABILIZANTES
Cubiertas y terrazas 12
Fachadas 13

INTERIORES
Pinturas al agua de interior 15
Pinturas al agua profesionales 16
Pintura para usos especiales 16
Pinturas normalizadas 17
Sistema tintométrico decorativo 17
Selladoras 18
Tapamanchas 18

PAVIMENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
Pinturas para pavimentos de 1 comp. 20
Pinturas para pavimentos de 2 comp. 20
Microesferas 21
Sistema Epoxi 100% sólidos de 2 componentes 22
Piscinas 22
Pinturas para césped y otros usos de señalización 22

ESMALTES
Esmaltes al disolvente 24
Esmaltes al agua 26
Sistema tintométrico decorativo 27
Sistema tintométrico industrial 27
Imprimaciones 28
Selladoras 28

MADERA
Fondos 30
Barnices al agua 30
Barnices al disolvente 31

VARIOS
Plastes y masillas 33
Colorantes, quitapinturas, aditivos y otros 34
Disolventes 36
Cartas de colores 36

TARIFA COMPLEMENTARIA
Pinturas y tratamientos para fachadas 38
Pinturas para interior 39
Esmaltes 40
Selladoras e imprimaciones 40
Disolventes 40
Barnices 41
Colorantes sistema tintométrico 41

TARIFA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS
Pinturas intumescentes 43

FACHADAS

_ Pinturas al agua de exterior
_ Revestimientos pétreos
_ Morteros acrílicos
_ Pinturas especiales
_ Preparación y tratamientos
_ Tratamiento hidrofugante

Pinturas al agua de exterior

NOVOKRIL

Satinado

Mate

CARTA Fachadas

Sistema JUNOMATIC

Pintura al agua premium 100% acrílica para condiciones extremas. Con conservantes antimoho.

Formulada a base de copolímeros acrílicos puros de gran flexibilidad y adherencia.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera la máxima resistencia a los agentes atmosféricos y ambientes húmedos.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Adhesión a la tracción - Permeabilidad al agua de lluvia y al vapor de agua - Anticarbonatación - Ignífugo B-s1, d0.

EPD

ADHESIÓN | PERMEABILIDAD | ANTICARBONATACIÓN | IGNÍFUGO B-s1,d0

Acabado satinado	**15 l**	**4 l**
Base blanca/P (62.150)		
Base media/D (62.169)		
Base transparente/TR (62.170)		
Acabado mate	**15 l**	**4 l**
Base blanca/P (62.195)		
Base media/D (62.145)		
Base transparente/TR (62.146)		

JUNOKRIL

Satinado

Mate

CARTA Fachadas

CARTA JUNOKRIL

Sistema JUNOMATIC

Pintura al agua impermeable de máxima resistencia. Con conservantes antimoho.

Formulada a base de copolímeros acrílico-vinílicos (satinado) o resinas acrílicas puras (mate) con propiedades anticarbonatación.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios, y cualquier superficie que requiera la máxima resistencia a los agentes atmosféricos y ambientes húmedos. Acabado mate válido en los sistemas SATE JUNOTherm®.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - CE: Adhesión tracción directa - Permeabilidad al agua de lluvia y al vapor de agua - Anticarbonatación - Ignífugo B-s1, d0.

EPD

CE | ADHESIÓN | PERMEABILIDAD | ANTICARBONATACIÓN | IGNÍFUGO B-s1, d0

Acabado satinado	**15 l**	**4 l**	**750 ml**
Base blanca/P (61.000)			
Negro* (61.001)			
Ocre* (61.065)			
Rojo turco* (61.070)			
Marrón txoko* (61.071)			
Verde frontón* (61.052)			
Azul* (61.012)			
Rojo* (61.016)			
Amarillo* (61.025)			
Base media/D (61.195)			
Base transparente/TR (61.196)			
Acabado mate	**15 l**	**4 l**	**750 ml**
Base blanca/P (60.500)			
Base media/D (60.501)			
Base transparente/TR (60.502)			
Base amarilla/GL* (88.895)			
Base roja/ RD* (88.896)			

Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación. * Colores producidos en fábrica, con máxima garantía de cubrición y estabilidad.

BIKRIL

Satinado

Seda

Mate

Pintura al agua impermeable para fachadas e interiores, especial decoración en interiores. Con conservantes antimoho.

Formulada a base de resinas de alta calidad, con propiedades anticarbonatación. Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.

Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.

EPD

Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera resistencia a los agentes atmosféricos. Acabado mate válido en los sistemas SATE JUNOTherm®.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - CE (solo acabado mate): Adhesión tracción directa - Permeabilidad al agua de lluvia y al vapor de agua - Anticarbonatación - Ignífugo B-s1, d0.

CE | ADHESIÓN | PERMEABILIDAD | ANTICARBONATACIÓN | IGNÍFUGO B-s1, d0

Acabado satinado	15 l	4 l	750 ml
Base blanca/P (60.100)			
Base media/D (60.101)			
Base transparente/TR (60.102)			
Acabado seda	**15 l**	**4 l**	**750 ml**
Base blanca/P (60.400)			
Base media/D (60.401)			
Base transparente/TR (60.402)			
Acabado mate	**15 l**	**4 l**	**750 ml**
Base blanca/P (60.300)			
Base media/D (60.301)			
Base transparente/TR (60.302)			

JUNO Combina

CARTA Fachadas

CARTA BIKRIL LUNA

Sistema JUNOMATIC

J-300

Satinado Alto

Pintura al agua con acabado satinado alto. Con conservantes antimoho.

Formulada a base de resinas vinil-veova en dispersión.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

EPD

Recomendada para uso general en construcción sobre superficies de yeso, escayola, cemento, etc. Buena blancura, poder cubriente y fácil aplicación.

Resistente al frote en húmedo y permeable al vapor de agua.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.

IGNÍFUGO B-s1, d0

	15 l	4 l
Blanco (71.055)		

J-3000

Satinado Medio

Pintura al agua con acabado satinado medio. Con conservantes antimoho.

Formulada a base de resinas en dispersión acuosa.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

EPD

Recomendada para uso general en construcción sobre superficies de yeso, escayola, cemento, etc. Buena blancura, poder cubriente y fácil aplicación.

Resistente al frote en húmedo y permeable al vapor de agua.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.

IGNÍFUGO B-s1, d0

	15 l	4 l
Blanco (71.063)		

A-100 STIMAX

Mate

Pintura al agua profesional 100% acrílica. Con conservantes antimoho.

Formulada a base de resina 100% acrílica en dispersión acuosa, bióxido de titanio y extendedores.

Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.

EPD

Recomendada para la decoración de fachadas, medianeras, y para interiores y aquellos lugares donde se requiera un acabado mate de calidad, impermeable al agua y permeable al vapor de agua.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.

IGNÍFUGO B-s1, d0

	15 l	4 l	750 ml
Blanco (62.400)			

A-5000

Mate

Pintura al agua profesional de alto rendimiento para climas benignos. Con conservantes antimoho.

Formulada a base de resinas estireno-acrílicas en dispersión acuosa.

Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.

EPD

Recomendada para la decoración de fachadas, patios, almacenes y aquellos lugares donde se requiera un acabado óptimo a buen precio.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.

IGNÍFUGO B-s1, d0

	15 l	4 l
Blanco (62.590)		

Revestimientos pétreos

SUPER JUNOREV

Mate / Liso

CARTA Fachadas

Sistema JUNOMATIC

Revestimiento pétreo impermeable de excelente resistencia y rendimiento. Con conservantes antimoho.

Formulado a base de copolímeros acrílicos de la más alta calidad en dispersión acuosa con excelente rendimiento y comportamiento en el exterior. Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendado para la protección y decoración de superficies minerales a las que se desee proteger de la lluvia, humedad, microorganismos y la carbonatación.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - CE: Adhesión tracción directa - Permeabilidad al agua de lluvia y al vapor de agua - Anticarbonatación - Ignífugo B-s1, d0.

EPD

CE | ADHESIÓN | PERMEABILIDAD | ANTICARBONATACIÓN | IGNÍFUGO B-s1, d0

Acabado liso	15 l	4 l
Base blanca/P (65.101)		
Base media/D (65.215)		
Base transparente/TR (65.216)		

JUNOREV

Mate / Liso

Mate / Rugoso

CARTA Fachadas

CARTA JUNOREV

Revestimiento pétreo impermeable 100% acrílico de gran resistencia y durabilidad. Con conservantes antimoho.

Formulado a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa con excelentes propiedades mecánicas, impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendado para la protección y decoración de superficies minerales a las que se desee proteger de la humedad. Válidos como acabados en los sistemas SATE JUNOTherm®.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - CE (solo acabado liso): Adhesión tracción directa - Anticarbonatación - Estabilidad a la luz - Permeabilidad al agua de lluvia y al vapor de agua - Ignífugo B-s1, d0.

EPD

CE | ADHESIÓN | PERMEABILIDAD | ANTICARBONATACIÓN | ESTABILIDAD LUZ | IGNÍFUGO B-s1, d0

Acabado liso	15 l	4 l
Base blanca/P (65.500)		
Gris* (65.502)	Ladrillo* (65.547)	Pastel* (65.580)
Arcilla* (65.515)	Terracota* (65.548)	Canela* (65.582)
Arena* (65.521)	Beige claro* (65.560)	Avellana* (65.584)
Crema* (65.522)	Rojo turco* (65.570)	Duna* (65.585)
Amarillo trigo* (65.530)	Teja* (65.575)	
Mostaza* (65.550)	Verde frontón* (65.552)	

Acabado rugoso	15 l	4 l
Base blanca/P (64.500)		

LUNA

Mate

CARTA BIKRIL LUNA

Sistema JUNOMATIC

Revestimiento pétreo profesional que disimula imperfecciones. Con conservantes antimoho.

Formulado a base de resinas estireno-acrílicas en dispersión acuosa con excelentes propiedades mecánicas y permeable al vapor de agua.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendado para corregir defectos de terminación en soportes, proporcionando un acabado decorativo.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1, d0.

EPD

IGNÍFUGO B-s1, d0

	15 l
Base blanca/P (67.500)	
Base transparente/TR (67.501)	

Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación. * Colores producidos en fábrica, con máxima garantía de cubrición y estabilidad.

Morteros acrílicos

EVOKRIL FONDO

Mate

Fondo acrílico pigmentado al agua para sistema EVOKRIL, sistema SATE JUNOTherm® y otros revestimientos pétreos.

Formulado a base de copolímeros acrílicos en base agua para consolidar, impermeabilizar y regularizar la superficie antes de aplicar el revestimiento.

Grano fino. Gran poder de penetración.

Excelente impermeabilidad y transpirabilidad.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendado como imprimación sobre pinturas, cemento, fibrocemento, yeso, hormigón, no hidrófugo, etc. para sistema EVOKRIL y otros revestimientos pétreos.

Facilita el anclaje y la uniformidad de las sucesivas manos de pintura.

	22 kg
Base blanca/P	(64.400)
Base transparente/TR	(64.401)

CARTA Fachadas

EVOKRIL

Mate

Mortero acrílico de granulometría 0,7/1,0/1,5 mm para impermeabilizar y decorar fachadas. Con conservantes antimoho.

Formulado a base de copolímeros acrílicos y cargas seleccionadas para conseguir un acabado decorativo de diferentes texturas: gota, gota chafada, fratasado, etc.

Gran elasticidad, adherencia y dureza.

Excelente impermeabilidad y transpirabilidad.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendado para conseguir acabados decorativos en fachadas. De aplicación universal sobre hormigón no hidrófugo, cemento, yeso, fibrocemento, pinturas, etc.

Mortero de acabado del sistema SATE JUNOTherm®.

ENSAYOS: CE: Adhesión tracción directa - Permeabilidad al agua de lluvia y al vapor de agua - Ignífugo B-s2,d0.

CE ADHESIÓN PERMEABILIDAD IGNÍFUGO B-s2, d0

25 kg:	Grano 0,7	Grano 1,0	Grano 1,5
Base blanca/P	(64.408)	(64.424)	(64.416)
Base transparente/TR	(64.409)	(64.425)	(64.417)

CARTA Fachadas

EVOKRIL SLX

Mate

Mortero al siloxano de granulometría 1,5 mm para impermeabilizar y decorar fachadas. Con conservantes antimoho.

Formulado a base de copolímeros acrílicos modificados con polisiloxanos y cargas seleccionadas para conseguir un acabado decorativo de diferentes texturas: gota, gota chafada, fratasado, etc.

Gran durabilidad y resistencia a la intemperie.

Repele el agua y la suciedad.

Gran elasticidad y adherencia.

Excelente impermeabilidad y transpirabilidad.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendado para conseguir acabados decorativos en fachadas. De aplicación universal sobre hormigón no hidrófugo, cemento, yeso, fibrocemento, pinturas, etc.

Mortero de acabado del sistema SATE JUNOTherm®.

ENSAYOS: CE: Adhesión tracción directa - Permeabilidad al agua de lluvia y al vapor de agua - Ignífugo B-s2,d0.

CE ADHESIÓN PERMEABILIDAD IGNÍFUGO B-s2, d0

25 kg:	Grano 1,5
Base blanca/P	(64.440)
Base transparente/TR	(64.441)

CARTA Fachadas

Pinturas especiales

Pinturas al silicato

PRIMARIO MINERAL

Mate

Fijador al agua a base de silicato potásico de excelente penetración y adherencia.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendado como primera mano en sistemas de pintura de silicato que necesiten fijación (temple, cal, pinturas caleadas o poco consolidadas) o para protección de superficies minerales.

Se recomienda como acabado Pintura al Silicato (75.362) para crear un sistema totalmente compatible, de alta permeabilidad y máxima calidad.

15 l

☐ Blanco lechoso (75.302)

SILICATO

Mate

Pintura mineral al silicato súper transpirable y con un excelente anclaje al soporte.

Formulada a base de silicato potásico, cargas, aditivos y pigmentos inorgánicos estables a la luz e intemperie.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para el recubrimiento de superficies minerales. Resistente a la formación de ampollas y bolsas, al desconchamiento y al ensuciamiento en ambientes industriales.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Certificado A+ - Emisión de COVs según los criterios establecidos en el esquema AgBB 2018 - Ignífugo B-s1,d0.

EPD

A+ AgBB IGNÍFUGO B-s1, d0

15 l 4 l

CARTA Fachadas

☐ Base blanca/P (75.362)

Pinturas al Pliolite

JUNOLITE FACHADAS

Mate

Pintura al Pliolite con protección frente a los álcalis y el salitre.

Formulada a base de resinas de Pliolite y disolventes orgánicos.

Uso para exterior.

Limpieza y dilución con disolvente D-40 Clorocaucho (Cód. 50.000).

Recomendada como terminación sobre superficies de cemento u hormigón (fachadas, medianeras, etc.), actuando como capa barrera.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto).

EPD

15 l

CARTA Fachadas

☐ Base blanca/P (62.900)

HYDROPLIOLITE

Mate

Pintura al agua con base de pliolite de gran resistencia a los álcalis. Con conservantes antimoho

Formulada a base de resinas de pliolite en dispersión acuosa que proporcionan una excelente resistencia a los álcalis y a los rayos UV y excelente adherencia a soportes degradados.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la protección de fachadas, medianeras y superficies de hormigón en general, en las que se requiera buena adherencia, acabado mate y gran resistencia a los agentes atmosféricos.

15 l

☐ Blanco (62.991)

JUNO

Pinturas siliconadas

SILOX
Mate

Pintura al siloxano con excelente resistencia a la intemperie. Con conservantes antimoho.
Formulada con resinas polisiloxánicas que proporcionan una gran hidrofobicidad.
Uso para interior y exterior.
Limpieza y dilución con agua.
EPD

Recomendada para el pintado y decoración de fachadas donde se desee un acabado mate impermeable al agua de lluvia, permeable al vapor de agua y resistente a los rayos ultravioleta y a la formación de moho. Válido como acabado en los sistemas SATE JUNOTherm®.
ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.
IGNÍFUGO B-s1, d0

15 l
Blanco (62.005)

PLÁSTICA SILICONADA JUNOSIL
Mate

Pintura al agua siliconada.
Formulada a base de copolímeros acrílicos y aditivos siliconados.
Uso para interior y exterior.
Limpieza y dilución con agua.
EPD

Recomendada especialmente para el pintado y decoración de superficies recubiertas con cal gracias a su excelente blancura y cubrición.
ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.
IGNÍFUGO B-s1, d0

15 l
Blanco (73.160)

Preparación y tratamientos

HIDROCRIL
Semi-mate

Fijador acrílico al agua de excelente penetración y adherencia.
Iguala la absorción del soporte.
Uso para interior y exterior.
Limpieza y dilución con agua.
Mezclar 4:1 (agua / Hidrocril).

Recomendado como imprimación para soportes que presenten problemas de adherencia de la pintura (perlita, hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, ladrillo), o que necesiten fijación (temple, cal, pinturas caleadas o poco consolidadas).

20 l	4 l	750 ml
Incoloro (81.006)		

AKRIL - 80
Semi-mate

Fijador acrílico al disolvente.
Uso para interior y exterior.
Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).
Mezclar 1:1 (D-16 / Akril-80).

Recomendado para fijar superficies y consolidar fondos deteriorados o absorbentes (yeso, escayola, piedra, cemento, hormigón, pinturas antiguas, etc.).

15 l	4 l	750 ml
Incoloro (42.115)		

PRIMERLITE
Mate

Imprimación al disolvente a base de resinas de Pliolite.
Uso para interior y exterior.
Limpieza y dilución con disolvente D-40 Clorocaucho (Cód. 50.000).

Recomendado como imprimación de superficies de cemento y hormigón donde se desee obtener un sistema permeable de la más alta calidad. Destaca su resistencia a los álcalis y alto poder de penetración.

15 l	4 l
Blanco (21.702)	

Tratamiento hidrofugante

SELLADOR AL SILOXANO

Protector de superficies minerales porosas al disolvente.
Formulado a base de compuestos polisiloxánicos como impregnante hidrofóbico para reducir la absorción del agua de lluvia.
Uso para exterior.
Producto al uso, no diluir.
Limpieza con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).

Recomendado para mejorar la protección ante la lluvia en superficies verticales. Mantiene la transpirabilidad (ladrillo no vitrificado, piedra arenisca, piedra natural, etc.). No altera el aspecto de la superficie impregnada.

20 l	4 l	750 ml
Incoloro (68.104)		

IMPERMEABILIZANTES

_ Cubiertas y terrazas

_ Fachadas

Impermeabilizantes para cubiertas y terrazas

GOTEPUR

Semi-mate

Membrana elástica impermeabilizante al agua 100% poliuretano.

Formulada a base de resinas 100% poliuretano con excelentes propiedades impermeabilizantes y mecánicas. Gran resistencia a los rayos UV, elevado poder de adherencia en superficies minerales o telas asfálticas. Máxima elasticidad en fisuras y grietas de hasta 1 mm. Barrera anti-carbonatación efectiva.

Mejora la eficiencia energética de la superficie.

Uso para exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la impermeabilización de terrazas y soleras que estén expuestas a un tránsito peatonal continuo. Especialmente indicada para la eliminación de problemas de humedad en superficies con inclinación mínima y que por tanto requieran la máxima resistencia al agua estancada, así como soportes que presenten fisuras de hasta 1 mm. Apta para embaldosar.

ENSAYOS: Adhesión tracción directa - Permeabilidad al vapor de agua - Resistencia a la fisuración Clase A4 - Reflectancia solar - Estanqueidad - Transmisión al agua líquida.

ADHESIÓN AL SOPORTE | PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA | FISURACIÓN **CLASE A4** | REFLECTANCIA SOLAR | ESTANQUEIDAD | TRANSMISION AL AGUA LÍQUIDA | RESISTENCIA CARGA ESTÁTICA Y DINÁMICA

15 l

Blanco (62.895) — Rojo* (62.894)

JUNOTERAS PUR

Semi-mate

Pintura elástica impermeabilizante al agua con poliuretano.

Formulada a base de copolímeros acrílicos y de poliuretano con buenas propiedades impermeabilizantes y mecánicas. Perfecta adherencia en superficies minerales o telas asfálticas. Buena resistencia a los rayos UV. Elevado poder de relleno en fisuras y pequeñas grietas de hasta 0,6 mm.

Mejora la eficiencia energética de la superficie.

Uso para exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la impermeabilización de terrazas y soleras con fisuras de hasta 0,6 mm, siempre que exista una pendiente de evacuación de agua superior al 1%. También está especialmente indicada para la eliminación de problemas de humedad en lugares de difícil acceso no expuestos a un tránsito peatonal continuo (aunque sí ocasional) y donde se requiera una mínima absorción de agua.

ENSAYOS: Adhesión tracción directa - Permeabilidad al vapor de agua - Anticarbonatación - Resistencia a la fisuración Clase A3 - Reflectancia solar - Estanqueidad - Transmisión al agua líquida - Ignífugo B-s1, d0.

ADHESIÓN AL SOPORTE | PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA | ANTICARBONATACIÓN | FISURACIÓN **CLASE A3** | REFLECTANCIA SOLAR | ESTANQUEIDAD | TRANSMISION AL AGUA LÍQUIDA | RESISTENCIA CARGA ESTÁTICA Y DINÁMICA | IGNÍFUGO **B-s1, d0**

15 l — 4 l

Blanco (62.831) — Rojo* (62.832)

JUNOTERAS

Semi-mate

Pintura elástica impermeabilizante antigoteras al agua.

Formulada a base de copolímeros acrílico-estirenados con buena elasticidad y flexibilidad. Adherencia en superficies minerales.

Mejora la eficiencia energética de la superficie.

Uso para exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la impermeabilización de terrazas y soleras, siempre que exista una pendiente de evacuación de agua superior al 1% y fisuras de hasta 0,6 mm. También está especialmente indicada para la eliminación de problemas de humedad en lugares de difícil acceso no expuestos a un tránsito peatonal continuo.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Adhesión tracción directa - Permeabilidad al vapor de agua - Anticarbonatación - Transmisión al agua líquida - Reflectancia solar - Ignífugo B-s1, d0.

EPD

ADHESIÓN AL SOPORTE | PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA | ANTICARBONATACIÓN | TRANSMISION AL AGUA LÍQUIDA | REFLECTANCIA SOLAR | IGNÍFUGO **B-s1, d0**

15 l — 4 l

Blanco (62.641) — Verde* (62.643) — Teja* (62.645)
Rojo* (62.642) — Gris* (62.644) — Negro* (62.654)

CARTA Impermeabilizantes

* Colores producidos en fábrica, con máxima garantía de cubrición y estabilidad.

Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación.

Impermeabilizantes para fachadas

ELASTIFLEX PLUS

Semi-mate

Pintura elástica impermeabilizante certificada para fisuras de hasta 4 mm y con conservantes antimoho. Máxima elasticidad.

Formulada a base de resinas acrílicas fotoreticulables con excelentes propiedades mecánicas, impermeabilizantes y con amplio rango de elasticidad permanente (–20 °C a 60 °C).

Mejora la eficiencia energética de la superficie.

Uso para exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la impermeabilización vertical de fachadas, muros, medianeras y patios de luces. Especialmente indicada para superficies que presenten fisuras de 2 a 4 mm.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Adhesión tracción directa - Permeabilidad al vapor de agua - Anticarbonatación - Transmisión de agua líquida - Resistencia a la fisuración Clase A5 - Reflectancia solar - Ignífugo B-s1,d0.

EPD

ADHESIÓN AL SOPORTE | PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA | ANTICARBONATACIÓN | TRANSMISION AL AGUA LÍQUIDA | FISURACIÓN CLASE A5 | REFLECTANCIA SOLAR | IGNÍFUGO B-s1, d0

15 l
Blanco (62.767)

ELASTIFLEX

Semi-mate

Pintura elástica impermeabilizante certificada para fisuras de hasta 1,5 mm y con conservantes antimoho. Máxima elasticidad.

Formulada a base de resinas acrílicas fotoreticulables en dispersión acuosa con excelentes propiedades mecánicas, impermeabilizantes y con amplio rango de elasticidad permanente (-20 °C a 60 °C).

Mejora la eficiencia energética de la superficie.

Uso para exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la impermeabilización vertical de fachadas, muros, medianeras y patios de luces. Especialmente indicada para superficies que presenten fisuras de 0,9 a 1,5 mm.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Adhesión tracción directa - Permeabilidad al vapor de agua - Anticarbonatación - Transmisión de agua líquida - Resistencia a la fisuración Clase A4 - Reflectancia solar - Ignífugo B-s1,d0.

EPD

ADHESIÓN AL SOPORTE | PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA | ANTICARBONATACIÓN | TRANSMISION AL AGUA LÍQUIDA | FISURACIÓN CLASE A4 | REFLECTANCIA SOLAR | IGNÍFUGO B-s1, d0

	15 l	4 l
Base blanca/P (62.601)		
Rojo* (62.602)		
Base transparente/TR (62.695)		

CARTA Fachadas

CARTA Impermeabilizantes

CUBREFIX

Mate

Pintura elástica impermeabilizante certificada para fisuras de hasta 0,2 mm y con conservantes antimoho.

Formulada a base de copolímeros acrílicos y resina elástica para soportar movimientos que se originan en superficies débiles como yeso, escayola, etc.

Gran poder de relleno, buena cubrición.

Con acabado mate que disimula juntas y empalmes.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la impermeabilización vertical de fachadas, muros, medianeras y patios de luces. Especialmente indicada para superficies que presenten fisuras de hasta 0,2 mm.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Resistencia a la fisuración Clase A1 - Ignífugo B-s1,d0.

EPD

FISURACIÓN CLASE A1 | IGNÍFUGO B-s1, d0

Nuevo

	15 l	4 l
Blanco (62.875)		

Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación.

* Colores producidos en fábrica, con máxima garantía de cubrición y estabilidad.

INTERIORES

_ Pinturas al agua de interior
_ Pinturas al agua profesionales
_ Pintura para usos especiales
_ Pinturas normalizadas
_ Sistema tintométrico decorativo
_ Selladoras
_ Tapamanchas

Pinturas al agua de interior

B-12

Mate

Pintura al agua premium con excelente nivelación, lavabilidad y tacto sedoso. Con conservantes antimoho y tecnología antisalpicado.

Formulada a base de copolímeros vinílicos con agentes fungicidas y bactericidas de amplio espectro.

Uso para interior.

Limpieza y dilución con agua.

EPD

Recomendada para la decoración de superficies de yeso, cemento o piedra en las que se requiera protección contra la formación de hongos y mohos.

Muy resistente al frote húmedo.

Para acabados de máxima calidad.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.

IGNÍFUGO B-s1,d0

15 l	4 l	750 ml

☐ Blanco (72.010)

B-10

Mate

Pintura al agua para acabados de máxima calidad. Con conservantes antimoho y tecnología antisalpicado.

Formulada a base de copolímeros vinílicos.

Uso para interior.

Limpieza y dilución con agua.

EPD

Recomendada para la decoración de superficies de yeso, cemento o piedra en las que se requiere una terminación de excelente calidad y bajo nivel de salpicado en su aplicación.

Alta resistencia al frote en húmedo.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.

IGNÍFUGO B-s1,d0

15 l	4 l	750 ml

☐ Blanco (72.000)

B-7 ECOLÓGICA

Mate

Pintura al agua ecológica con la máxima certificación ecológica europea.

Formulada a base de copolímeros vinílicos, libre de disolventes, compuestos orgánicos volátiles (COVs) y derivados alquilfenoloxietilenados.

Sin disolventes, sin olor y sin emisiones.

Uso para interior.

Limpieza y dilución con agua.

EPD

Recomendada para la decoración de hospitales, guarderías, habitaciones de bebés o de personas hipersensibles, etc. Habitabilidad inmediata.

Muy resistente al frote en húmedo.

ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto) - Emisión de COVs según los criterios establecidos en el esquema AgBB 2018 - Certificado A+ - Eco-label (Etiqueta Ecológica Europea) - Ignífugo B-s1,d0 - Lavabilidad y Cubrición Clase 2 según norma ISO 13300-2002.

AgBB · A+ · IGNÍFUGO B-s1,d0 · LAVABILIDAD CLASE 2 · CUBRICIÓN CLASE 2

15 l	4 l

☐ Blanco (72.195)

B-5

Mate

Pintura al agua de gran poder cubriente y rendimiento. Con conservantes antimoho y tecnología antisalpicado.

Formulada a base de copolímeros acrílicos.

Uso para interior.

Limpieza y dilución con agua.

EPD

Recomendada para uso general en construcción y decoración sobre superficies de yeso, escayola, cemento, etc.

Resistente al frote en húmedo.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0 - Lavabilidad Clase 2 y Cubrición Clase 1 según norma UNE-EN 13300-2002.

IGNÍFUGO B-s1,d0 · LAVABILIDAD CLASE 2 · CUBRICIÓN CLASE 1

15 l	10 l	4 l	2,5 l	750 ml

☐ Blanco (73.001)

B-4 NATURE

Mate

Pintura al agua con Certificado A+ de Máxima Calidad del Aire Interior.

Formulada a base de copolímeros vinílicos. Catalogada con el Certificado A+, Clasificación Máxima en Calidad del Aire Interior, lo que garantiza una baja emisión de productos químicos.

Sin disolventes y sin olor.

Uso para interior.

Limpieza y dilución con agua.

EPD

Recomendada para la decoración de hospitales, guarderías, habitaciones de bebés, o de personas hipersensibles, etc. Habitabilidad inmediata.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Certificado A+ - Ignífugo B-s1,d0.

A+ · IGNÍFUGO B-s1,d0

15 l	4 l

☐ Blanco (73.271)

Pinturas al agua profesionales

J-33
Extra-mate

Pintura al agua profesional extra-mate de máxima opacidad y cubrición. Con conservantes antimoho y tecnología antisalpicado.

Formulada a base de copolímeros acrílicos.

Uso para interior y exterior (climas benignos).

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para uso general en decoración, construcción y rehabilitación sobre superficies de yeso, pladur, escayola, hormigón o cemento.

Ideal para disimular imperfecciones.

ENSAYOS: Ignífugo B-s1,d0 - Lavabilidad y Cubrición Clase 1 según norma UNE-EN 13300-2002.

IGNÍFUGO	LAVABILIDAD	CUBRICIÓN	15 l	4 l
B-s1, d0	CLASE 1	CLASE 1		

Blanco (73.424)

J-28
Extra-mate

Pintura al agua profesional extra-mate, especial para yesos proyectados y pladur. Con conservantes antimoho.

Formulada a base de base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, bióxido de titanio y extendedores.

Uso para interior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para uso general en construcción y decoración, especialmente para disimular plastes y empalmes en yesos proyectados, pladur, yesos o escayolas.

Resistente al frote en húmedo.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0 - Lavabilidad y Cubrición Clase 2 según norma UNE-EN 13300-2002.

EPD

IGNÍFUGO	LAVABILIDAD	CUBRICIÓN	15 l	4 l
B-s1, d0	CLASE 2	CLASE 2		

Blanco (73.168)

J-25
Mate

Pintura al agua profesional mate de alta cubrición. Con conservantes antimoho.

Formulada a base de base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, bióxido de titanio y extendedores.

Uso para interior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para uso general en construcción y decoración, especialmente para paredes y techos cuando se requiera un acabado mate.

Resistente al frote en húmedo.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0. - Lavabilidad Clase 2 y Cubrición Clase 1 según norma UNE-EN 13300-2002.

EPD

IGNÍFUGO	LAVABILIDAD	CUBRICIÓN	15 l	4 l
B-s1, d0	CLASE 2	CLASE 1		

Blanco (73.150)

Negro* (73.173)

Pintura para usos especiales

ANTI-CONDENSACIÓN
Mate

Pintura al agua especial anticondensación. Con conservantes antimoho.

Formulada a base de copolímeros acrílicos y esferas de vidrio, que evitan la condensación de agua en su superficie.

Uso para interior.

Producto al uso. No diluir.

Recomendada para utilizar en zonas donde es previsible que se produzca la condensación (cuartos de baño, cocinas, despensas, habitaciones orientadas al norte con aislamiento deficiente, cajas de persianas, armarios empotrados, salas de ordenadores, tuberías de conducción de líquidos fríos situadas en interior, etc.).

Se recomienda el uso previo de un plaste anti-condensación (Cód. 77.302).

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Certificado de Conductividad.

EPD

CONDUCTIVIDAD	15 l	4 l	750 ml

Blanco (62.650)

* Colores producidos en fábrica, con máxima garantía de cubrición y estabilidad.

Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación.

Pinturas normalizadas

N-5

Mate

Pintura al agua lavable con certificación AENOR. Con conservantes antimoho.

Formulada a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.

Uso para interior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para uso general en construcción y decoración sobre superficies de yeso, pladur, escayola, hormigón, cemento, etc. Excelente lavabilidad, con alto poder cubriente y máximo rendimiento. Exigida en proyectos públicos y privados con sistema integral de memoria de calidades certificadas.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - AENOR - Ignífugo B-s1,d0.

EPD

AENOR IGNÍFUGO B-s1, d0

	15 l	4 l	750 ml
Blanco (73.040)			

CASTOR-N

Mate

Pintura al agua lavable con certificación AENOR. Con conservantes antimoho.

Formulada a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.

Uso para interior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para uso general en construcción y decoración sobre superficies de yeso, pladur, escayola, hormigón, cemento, etc.

Gran lavabilidad, con gran poder cubriente y rendimiento. Exigida en proyectos públicos y privados con sistema integral de memoria de calidades certificadas.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - AENOR - Ignífugo B-s1,d0.

EPD

AENOR IGNÍFUGO B-s1, d0

	15 l	4 l
Blanco (73.113)		

Sistema tintométrico decorativo

JUNOPROF

Mate

Pintura al agua para sistema tintométrico Junomatic con excelente cubrición y lavabilidad. Con conservantes antimoho y tecnología antisalpicado.

Formulada a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa de excelente lavabilidad e inmejorable poder cubriente y rendimiento.

Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.

Recomendada especialmente para la decoración de interiores y con una selección propia de 300 colores recogidos en la carta Juno Combina.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Certificado A+ - Ignífugo Bs-1, d0 - Emisión de COVs según los criterios establecidos en el esquema AgBB 2018 - Lavabilidad Clase 1 y Cubrición Clase 2 según norma UNE-EN ISO 13300-2002.

EPD

A+ IGNÍFUGO B-s1, d0 AgBB LAVABILIDAD CLASE 1 CUBRICIÓN CLASE 2

JUNO Combina

Sistema JUNOMATIC

	12 l	4 l	2,5 l	750 ml
Base blanca/P (88.750)				
Base media/D (88.751)				
Base transparente/TR (88.752)				
Base amarilla/GL* (88.753)				
Base roja/RD* (88.754)				

Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación. * Colores producidos en fábrica, con máxima garantía de cubrición y estabilidad.

Selladoras

HIDROCRIL
Semi-mate

Fijador acrílico al agua de excelente penetración y adherencia.
Iguala la absorción del soporte.
Uso para interior y exterior.
Limpieza y dilución con agua.
Mezclar 4:1 (agua / Hidrocril).

Recomendado como imprimación para soportes que presenten problemas de adherencia de la pintura (perlita, hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, ladrillo), o que necesiten fijación (temple, cal, pinturas caleadas o poco consolidadas).

20 l	4 l	750 ml

☐ Incoloro (81.006)

AQUASELL
Mate

Selladora al agua especial yesos proyectados.
Formulada en base a resinas acrílicas en dispersión acuosa con gran poder de relleno y sellado.
Uso para interior y exterior.
Limpieza y dilución con agua.

Recomendada como mano de fondo sobre superficies en las que existan importantes diferencias de absorción (soportes minerales, pladur o yesos proyectados).
ENSAYOS: Ignífugo B-s1,d0.

IGNÍFUGO B-s1, d0

	15 l	4 l

☐ Blanco (21.203)

RECUBRIMIENTO ANTIHUMEDAD
Mate

Selladora sintética de secado rápido.
Formulada en base a resinas de pliolite con aporte de cemento, con propiedades aislantes.
Uso para interior y exterior.
Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).

Recomendada para tratar superficies con manchas de humedad ocasional, grasa o aceite y prevenir su aparición.
Seca rápidamente para permitir su terminación mediante el repintado o empapelado.

	4 l	750 ml

☐ Blanco (88.000)

Tapamanchas

TAPAMANCHAS
Mate

Tapamanchas sintético con plioway, bajo olor.
Formulada en base a resinas plioway de alta calidad con propiedades antimanchas y preventiva antimoho.
Uso para interior.
Limpieza y dilución con Disolvente Sin Olor D-69 (Cód. 50.073).

Recomendado para todo tipo de superficies que presenten manchas de humedad, grasa, nicotina, o pérdida de tonalidad y como capa de terminación en interiores.

15 l	4 l	750 ml

☐ Blanco (21.350)

JUNOSTOP
Mate

Tapamanchas sintético con plioway.
Formulada en base a resinas especiales con propiedades antimanchas y preventiva antimoho.
Uso para interior.
Limpieza y dilución con Disolvente Sin Olor D-69 (Cód. 50.073).

Recomendado para todo tipo de superficies que presenten manchas de humedad, grasa, nicotina o pérdida de tonalidad y como capa de terminación en interiores.

15 l	4 l	750 ml

☐ Blanco (21.300)

SPRAY TAPAMANCHAS
Mate

Selladora sintética blanca.
Tapamanchas de secado rápido y fácil aplicación.
Uso para interior y exterior.
Aerosol de 500 ml.

Recomendado para tapar y evitar su reaparición de todas aquellas manchas persistentes (grasa, humedad, nicotina, rotulador...). Gracias a su fácil aplicación y repintado, rápido secado y gran durabilidad, puede ser usado como fondo para otras pinturas de acabado.

500 ml

☐ Blanco (760.135)

AQUATAPA
Mate

Tapamanchas aislante al agua, sin olor.
Formulada en base a resinas acrílicas con propiedades antimanchas.
Uso para interior.
Limpieza con agua. No diluir.

Recomendado para zonas expuestas al humo, vapores o condensaciones (salida de calderas, depósitos, chimeneas) o superficies minerales.
Válido como acabado.
ENSAYOS: Ignífugo B-s1,d0.

IGNÍFUGO B-s1, d0

15 l	4 l	750 ml

☐ Blanco (21.205)

Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación.

PAVIMENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

_ Pinturas para pavimentos de 1 componente
_ Pinturas para pavimentos de 2 componentes
_ Microesferas
_ Sistema Epoxi 100% sólidos de 2 componentes
_ Piscinas
_ Pinturas para césped y otros usos de señalización

Pinturas para pavimentos de 1 componente

JUNOSOL

Semi-mate

CARTA SUELOS

Pinturas al agua monocomponente de fácil aplicación y secado rápido.

Formulada a base de resinas estireno-acrílicas que aportan gran dureza.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para el pintado de instalaciones deportivas, aparcamientos con tráfico ligero o superficies de hormigón o asfálticas.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Resistencia al deslizamiento de hasta Clase 3 añadiendo microesferas (ver pág. 35) - Ignífugo B-s1,d0.

EPD

ANTIDESLIZAMIENTO | IGNÍFUGO B-s1, d0

	15 l	4 l
Blanco (06.162)		
Verde frontón* (06.150)		
Rojo turco* (06.160)		
Gris cemento* (06.163)		
Gris claro* (06.164)		
Amarillo* (06.166)		

DYNAMOL

Satinado

CARTA SUELOS

Pintura al clorocaucho monocomponente con alta resistencia a los ácidos y de secado rápido.

Formulada a base de resinas de clorocaucho con gran resistencia a ácidos y álcalis.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con disolvente Clorocaucho D-40 (Cód. 50.000).

Recomendada para el pintado y protección de superficies sometidas a atmósferas industriales, señalización y pintado de carreteras, garajes, instalaciones deportivas, etc. No apto para el pintado de superficies de breas y/o asfaltos bituminosos.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Resistencia al deslizamiento de hasta Clase 3 añadiendo microesferas (ver pág. 35).

EPD

ANTIDESLIZAMIENTO

	15 l	4 l	750 ml
Blanco (09.500)			
Gris perla* (09.533)			
Rojo tenis* (09.568)			
Amarillo* (09.525)			
Verde frontón* (09.552)			

Pinturas para pavimentos de 2 componentes - Sistema al agua

IMPRIMACIÓN DYNAPOK AGUA SUELOS

Satinado

Imprimación epoxi al agua de 2 componentes.

Formulado a base de resinas epoxi en solución acuosa. Alto poder de penetración y relleno.

Uso para interior.

Limpieza y dilución con agua.

Como imprimación diluir un 30% (acabado satinado), como acabado diluir un 10% (acabado brillante).

Recomendado como imprimación para el sellado y consolidación del hormigón en lugares con escasa ventilación, en los que la aplicación de pinturas con disolventes orgánicos crearía una atmósfera de alta toxicidad.

	15 l	4 l
Incoloro (07.160)		

DYNAPOK AGUA SUELOS

Satinado

CARTA SUELOS

Sistema JUNOMATIC

Esmalte epoxi al agua de 2 componentes no tóxico para lugares con escasa ventilación. Especial para Industria Alimentaria-Sanitaria.

Formulado a base de resinas epoxi en solución acuosa. Alta resistencia química y gran dureza.

Uso para interior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendado para lugares con escasa ventilación, en que la aplicación de pinturas con disolventes orgánicos crearía una atmósfera de alta toxicidad.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Emisión de COVs según los criterios establecidos en el esquema AgBB 2018 - Certificado A+ - No toxicidad: migración de ciertos elementos. EN 71-3:2013 +A2:2017. Resistencia al deslizamiento de hasta Clase 3 añadiendo microesferas (ver pág. 35) - Ignífugo especial para suelos Bfl-s 1.

EPD

AgBB | A+ | CERTIFICADO NO TOXICIDAD | ANTIDESLIZAMIENTO | IGNÍFUGO Bfl-s 1

	15 l	4 l
Base blanca/P (07.132)		
Gris* (07.145)		
Base transparente/TR (07.133)		

* Colores producidos en fábrica, con máxima garantía de cubrición y estabilidad.

Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación.

ESMALTE AQUAPUR SUELOS

Satinado Alto

Sistema JUNOMATIC

Esmalte poliuretano al agua de 2 componentes con baja emisión de COV. Especial para pavimentos de garajes, aparcamientos, etc.

Formulada a base de resinas de poliuretano al agua que proporciona una película con gran resistencia química al desgaste y gran dureza.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendado como recubrimiento de hormigón en la industria en general o sobre hormigón donde no sea posible eliminar totalmente la humedad del fondo. Recomendado también en lugares cerrados sin ventilación y sobre productos asfálticos como breas, bituminosos y slurrys. Especialmente recomendado como capa de sellado y protección en pavimentos de sistemas epoxi 100% sólidos.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Certificado A+ - Emisión de COVs según los criterios establecidos en el esquema AgBB 2018 - Ignífugo B-s1,d0.

EPD · AgBB · A+ · IGNÍFUGO B-s1,d0

	4 l
Base blanca/P (8.340)	
Base transparente/TR (8.341)	

Pinturas para pavimentos de 2 componentes - Sistema al disolvente

IMPRIMACIÓN IMPRIMAX

Semi-brillo

Imprimación epoxi al disolvente de 2 componentes.

Formulado a base de resinas epoxi modificadas con silanos. Promotor de adherencia para superficies no porosas.

Uso para interior.

No diluir. Limpieza con disolvente D-90 (Cód. 50.010).

Recomendado como capa de anclaje en interior donde se requiera terminar con un acabado epoxi de 2 componentes.

	15 l	4 l	1 l
Incoloro (48.725)			

PAVIMYC

Brillante

CARTA SUELOS

Esmalte epoxi al disolvente 2/C con alta resistencia química y al desgaste.

Formulado con excelente dureza y adherencia para prevenir el deterioro prematuro del hormigón y la generación de polvo.

Uso para interior.

Limpieza y dilución con disolvente D-90 (Cód. 50.010).

Recomendado para pavimentos de hormigón en entornos industriales y no industriales. No apto para el pintado de superficies de breas y/o asfaltos bituminosos.

ENSAYOS: EPD (Certificado con la Declaración Ambiental de Producto) - Resistencia al deslizamiento de hasta Clase 3 añadiendo microesferas (ver pág. 35).

EPD · ANTIDESLIZAMIENTO

	15 l	4 l
Incoloro (07.815)		
Rojo inglés* (07.812)		
Verde* (07.814)		
Gris* (07.807)		

Microesferas

MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES

Microesferas antideslizantes para pintura para suelos.

Esferas de polipropileno de un diámetro medio de 180 micras adecuado para la obtención de propiedades antideslizantes sobre superficies húmedas.

Certificado con los siguientes productos;

Dynapok agua suelos (Cód. 07.1--), Dynamol (Cód. 09.5--), Junosol (Cód. 06.1--), Pavimyc (Cód. 07.8--),

Junoretano (Cód. 88.8--) y Junopoxi (Cód. 88.8--).

Añadir un envase de 150 gr por cada 4 L y 4 envases por cada 15 L.

	150 gr
Blanco (07.250)	

MICROESFERAS PAVIMYC HB 2/C

Microesferas de polietileno de un diámetro medio de 250 micras adecuadas para la obtención de propiedades antideslizantes sobre superficies húmedas.

Recomendado como aditivo para obtener una resistencia al deslizamiento de hasta Clase 3 en el Pavimyc HB 2/C siempre en función de la planimetría del soporte.

Añadir un envase de 400 gramos por cada 20 kg de pintura.

	400 gr
Blanco (07.251)	

Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación. * Colores producidos en fábrica, con máxima garantía de cubrición y estabilidad.

Sistema Epoxi 100% sólidos de 2 componentes

IMPRIMACIÓN PAVIMYC HB

Satinado Alto

Imprimación epoxi 100% sólidos de 2 componentes.
Formulada a base de resinas epoxi modificadas.
Fácil aplicación.
Impermeable al agua y al vapor de agua.
Muy buena adherencia y penetración.
Uso para interior.
Limpieza con disolvente D-90 (Cód. 50.010).

Recomendada en soportes cementosos o de hormigón.
Combinada con Pavimyc HB 2/C (07.931) permite conseguir diferentes sistemas para revestimientos continuos (liso, antideslizante, multicapa o autonivelante).

20 kg

Ambar (07.915)

PAVIMYC HB

Brillante

Revestimiento epoxi 100% sólidos pigmentado de 2 componentes para sellar y proteger pavimentos.
Formulado a base de resinas epoxi 100% sólidos y pigmentos que le confieren una alta resistencia química y dureza.
Gran nivel de cubrición.
Permite la regularización de la superficie con bajos consumos.
Facilita la limpieza de cualquier tipo de mancha superficial.
Uso para interior.
Limpieza con disolvente D-90 (Cód. 50.010).

Recomendado para proteger del desgaste y de los agentes químicos las soleras de hormigón y ampliar así su vida útil.
Permite conseguir con un solo producto diferentes sistemas para revestimientos continuos (liso, antideslizante, autonivelante, multicapa).
Indicado en garajes, parkings, bodegas, almacenes, fábricas, etc.
No recomendado para el pintado de superficies con recubrimientos de breas y/o asfaltos bituminosos.
ENSAYOS: CE- Ignífugo especial para suelos Bfl-s 1 - Resistencia al deslizamiento de hasta Clase 3 añadiendo microesferas Pavimyc HB 2C (ver pág. 35).

UNE-EN 1062-6:2003
UNE-EN 13529:2005
UNE-EN ISO 7783:2019
UNE-EN ISO 5470-1:2017
UNE-EN 1062-3:2008
UNE-EN ISO 6272-1:2012
UNE-EN 1542:2000
UNE-EN 13892-2:2003
CE
IGNÍFUGO Bfl-s 1
ANTIDESLIZAMIENTO

20 kg

Sistema JUNOMATIC

Base transparente/TR (07.931)

Piscinas

JUNOSPORT

Satinado

Pintura para piscinas al agua con alta flexibilidad y dureza.
Formulada a base de resinas acrílicas puras con extraordinaria resistencia a la intemperie y la decoloración.
Uso exclusivo para piscinas de hormigón.
Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para el pintado de piscinas, instalaciones deportivas y aparcamientos con tráfico ligero.

4 l

Azul* (06.105)

PISCICLOR

Satinado

Pintura para piscinas al disolvente con alta flexibilidad y dureza.
Formulada a base de resinas al clorocaucho con extraordinaria resistencia a la intemperie y la decoloración.
Uso exclusivo para piscinas de hormigón.
Limpieza y dilución con disolvente Clorocaucho D-40 (Cód. 50.000).

Recomendada para el pintado de piscinas, instalaciones deportivas y aparcamientos con tráfico ligero.

4 l

Azul* (09.180)

Pintura para césped y otros usos de señalización

JUNOLÍNEA

Mate

Pintura al agua de alto poder cubriente. No daña el césped natural.
Formulación a base de copolímeros acrílicos.
Uso para interior y exterior.
Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la señalización de espacios dedicados a la práctica de deportes y espectáculos o señalización de seguridad, tanto en superficies de césped natural (campos de fútbol, fincas, terrenos), o terrosas (obras, montes, caminos).

10 l

Blanco (62.550)

* Colores producidos en fábrica, con máxima garantía de cubrición y estabilidad.

Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación.

ESMALTES

_ Esmaltes al disolvente
_ Esmaltes al agua
_ Sistema tintométrico decorativo
_ Sistema tintométrico industrial
_ Imprimaciones
_ Selladoras

Esmaltes al disolvente

JUNOLAC ANTIOXIDANTE

Brillante

Satinado

CARTA JUNOLAC ANTIOXIDANTE

Sistema JUNOMATIC

Esmalte sintético antioxidante sin necesidad de imprimación y de secado rápido.

Formulado a base de resinas alcídicas estirenadas y con pigmentos antioxidantes.

Uso para interior y exterior.

En superficies de gran tamaño se recomienda utilizar Disolvente Retardante D-75 (Cód. 50.107).

Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).

Recomendado para superficies férricas en las que no es posible una preparación exhaustiva del soporte como grandes estructuras, verjas, puentes, etc.

ENSAYOS: EPD (Certificado con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0 - Propiedades Anticorrosivas certificadas según a la UNE 48316:2014.

EPD

IGNÍFUGO B-s1, d0 · ANTICORROSIVO

Acabado brillante	4 l	750 ml	Sólo blanco y negro 375 ml
Blanco (04.860)			
Negro* (04.861)			
Ocre* (04.862)			
Marrón Arabia* (04.863)			
Marrón txoko* (04.864)			
Rojo Burdeos* (04.865)			
Rojo* (04.866)			
Amarillo oro* (04.867)			
Gris medio* (04.868)			
Azul marino* (04.869)			
Verde primavera* (04.870)			
Verde pino* (04.871)			
Base blanca/P (04.897)			
Base transparente/TR (04.895)			

Acabado satinado	4 l	750 ml	Sólo blanco y negro 375 ml
Blanco (04.880)			
Negro* (04.881)			
Ocre* (04.882)			
Marrón Arabia* (04.883)			
Marrón txoko* (04.884)			
Rojo Burdeos* (04.885)			
Rojo* (04.886)			
Amarillo oro* (04.887)			
Gris medio* (04.888)			
Azul marino* (04.889)			
Verde primavera* (04.890)			
Verde pino* (04.891)			
Base blanca/P (04.894)			
Base transparente/TR (04.893)			

JUNOLAC

Brillante

Satinado / Mate

Esmalte sintético de altos sólidos con alta durabilidad.

Formulado a base de resinas alcídicas con altos sólidos, y de resinas de poliuretano en el acabado satinado.

Uso para interior y exterior (acabado brillante y satinado).

Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).

Recomendado para superficies metálicas y de madera (puertas, ventanas, muebles, etc.).

Aplicar en capas finas para favorecer el secado interno.

ENSAYOS: EPD (Certificado con la Declaración Ambiental de Producto) - Emisión de COVs según los criterios establecidos en el esquema AgBB 2018 - Certificado A+ - Ignífugo B-s1,d0.

EPD

AgBB · A+ · IGNÍFUGO B-s1, d0

Acabado brillante	4 l	750 ml	375 ml
Blanco (15.000)			
Negro* (15.001)			

Acabado satinado	4 l	750 ml	375 ml
Blanco (15.100)			
Negro* (15.101)			

Acabado mate	4 l	750 ml	375 ml
Blanco (15.200)			
Negro* (15.201)			

* Colores producidos en fábrica, con máxima garantía de cubrición y estabilidad.

Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación.

JUNOPLUS

Brillante

Satinado

Mate

CARTA JUNOPLUS

Sistema JUNOMATIC

Esmalte sintético con amplia gama de colores de fábrica.

Formulado a base de resinas alcídicas.

Uso para interior y exterior (acabado brillante y satinado).

Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).

Recomendado para superficies de madera, albañilería o metal.

ENSAYOS: EPD (Certificado con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.

EPD

IGNÍFUGO B-s1, d0

Acabado brillante — 4 l / 750 ml / 375 ml

Blanco (16.000)	Verde carruajes* (16.011)
Negro* (16.001)	Rojo fuego* / RAL 2002 (16.012)
Gamuza* (16.002)	Rojo carruajes* / RAL 3005 (16.021)
Pardo* (16.003)	Rojo sangre* / RAL 3000 (16.022)
Verde hierba* (16.004)	Amarillo medio* / RAL 1028 (16.029)
Marfil* (16.005)	Gris claro* / RAL 7035 (16.031)
Gris tráfico* (16.006)	Gris nube* / RAL 7001 (16.038)
Ocre* (16.007)	Gris oscuro* / RAL 7031 (16.039)
Azul* / RAL 5012 (16.008)	Verde prado* / RAL 6001 (16.054)
Azul ultramar* / RAL 5002 (16.009)	Verde musgo* / RAL 6005 (16.058)
Azul radiante* / RAL 5017 (16.010)	Marrón Arabia* (16.069)

Colores a la carta (Carta de colores RAL, disponible desde el sistema Junomatic, tomando como base los colores de la carta Junoplus)

Acabado satinado — 4 l / 750 ml / 375 ml

Blanco (16.100)	Negro* (16.101)
Azul ultramar* / RAL 5002 (16.109)	Gris claro* / RAL 7035 (16.131)
Rojo carruajes* / RAL 3005 (16.121)	Verde prado* / RAL 6001 (16.154)
Rojo sangre* / RAL 3000 (16.122)	Verde musgo* / RAL 6005 (16.158)
Amarillo medio* / RAL 1028 (16.129)	Marrón Arabia* (16.169)

Colores a la carta (Carta de colores RAL, disponible desde el sistema Junomatic, tomando como base los colores de la carta Junoplus)

Acabado mate (sólo para interior) — 4 l / 750 ml / 375 ml

Blanco (16.200)	Negro* (16.201)

OXIFORJA

Forja

CARTA OXIFORJA

Esmalte sintético efecto forjado con propiedades antioxidantes.

Formulado a base de resinas alcídicas y aditivos de gran resistencia a la intemperie.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).

Recomendado para farolas, alcantarillas, verjas, puertas de hierro, estructuras metálicas, equipamiento urbano, etc.

ENSAYOS: EPD (Certificado con la Declaración Ambiental de Producto).

EPD

	4 l	750 ml
Negro* (05.700)	Base / Gris acero* (05.701)	
Negro Intenso	Azul pavonado	Dorado
	Verde bronce	Rojo óxido

(Colores obtenidos con el Sistema Tintométrico Junomatic)

Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación. * Colores producidos en fábrica, con máxima garantía de cubrición y estabilidad.

Esmaltes al agua

WATERPLUS

Satinado / Mate

Esmalte laca de poliuretano al agua monocomponente. Especial lacado de paredes y carpinterías.

Formulado a base de resinas de poliuretano para proporcionar excelente dureza y resistencias químicas.

Excepcional dureza, lavabilidad y nivelación. Lacado liso impecable, tacto agradable y bajo olor. Máxima resistencia al frote, al rayado, roces, golpes, productos de limpieza, etc.

Uso para interior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendado para la obtención de acabados lisos perfectos en paredes y carpinterías de madera (puertas, jambas, ventanas, rodapiés, etc.) o superficies de albañilería debidamente imprimadas.

ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto) - Emisión de COVs según los criterios establecidos en el esquema AgBB 2018 - Certificado A+.

EPD AgBB A+

Acabado satinado	15 l	4 l	750 ml
Base blanca/P (10.635)			
Base transparente/TR (10.637)			

Acabado mate	15 l	4 l	750 ml
Base blanca/P (10.640)			
Base transparente/TR (10.642)			

Sistema JUNOMATIC

AQUALAC

Brillante / Satinado / Mate

Esmalte acrílico al agua multisuperficie con bajo olor y fácil aplicación.

Formulado a base de resinas acrílicas de rápido secado, bajo olor y extraordinaria resistencia a la intemperie.

Uso para interior y exterior (excepto acabado mate).

Limpieza y dilución con agua.

Protección y decoración de superficies de metal, madera, albañilería y revestimientos debidamente imprimadas.

ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto) - Emisión de COVs según los criterios establecidos en el esquema AgBB 2018 - Certificado A+ - Ignífugo Bs-1, d0.

EPD AgBB A+ IGNÍFUGO B-s1, d0

Acabado brillante	4 l	750 ml
Base blanca/P (10.300)	Base media/D (10.302)	Base transparente/TR (10.303)
Base amarilla/GL* (10.304)	Base roja/RD* (10.305)	

Acabado satinado	4 l	750 ml
Base blanca/P (10.400)	Base media/D (10.402)	Base transparente/TR (10.403)
Base amarilla/GL* (10.404)	Base roja/RD* (10.405)	

Acabado mate (sólo para interior)	4 l	750 ml
Base blanca/P (10.500)	Base media/D (10.502)	Base transparente/TR (10.503)

Carta AQUALAC

Sistema JUNOMATIC

ESMALTE AZULEJOS

Satinado

Esmalte al agua para azulejos de fácil aplicación y sin imprimación.

Formulado a base de resinas que le confieren gran dureza y resistencia a roces, rayados, jabones neutros, etc.

Acabados de gran finura y suavidad al tacto.

Excelente adherencia y cubrición.

Excelente resistencia y dureza.

Lavable e impermeable.

Bajo olor.

Secado rápido.

Uso para interior.

Recomendado para el pintado de azulejos tanto de baños como de cocinas por su excelente dureza y resistencia a los jabones neutros. Aguanta las salpicaduras repetidas y ambientes de alta humedad. No se recomienda para estar en contacto permanente con el agua.

	750 ml
Blanco (10.850)	

* Colores producidos en fábrica, con máxima garantía de cubrición y estabilidad.

Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación.

Sistema tintométrico decorativo

JUNOMALTE

Brillante / Satinado

JUNO Combina

Sistema JUNOMATIC

Esmalte sintético para el sistema tintométrico Junomatic. Amplia gama de colores.

Uso para interior y exterior (solo acabado brillante).

Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).

EPD

Recomendado para superficies metálicas y de madera (puertas, ventanas, muebles, etc.).

ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto).

	4 l	750 ml
Acabado brillante		
Base blanca/P (88.990)		
Base media/D (88.991)		
Base transparente/TR (88.992)		
Acabado satinado		
Base blanca/P (88.993)		
Base media/D (88.994)		
Base transparente/TR (88.995)		

Sistema tintométrico industrial

JUNORAPID S/R

Brillante

Sistema JUNOMATIC

Esmalte sintético para el sistema tintométrico Junomatic. Secado rápido.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con disolvente Secado Rápido D-17 (Cód. 50.004).

EPD

Recomendado para superficies metálicas (instalaciones automáticas, estructuras o maquinaria) que requieren una pintura de secado rápido.

Recomendado para aplicación a pistola.

ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0 - Certificado para Sistemas Anticorrosivos JUNO con la UNE EN ISO 12944.

IGNÍFUGO B-s1, d0 | C3

	15 l	4 l	750 ml
Acabado brillante			
Base blanca/P (88.884)			
Base transparente/TR (88.885)			

JUNOPOXI 2/C

Brillante

Sistema JUNOMATIC

Esmalte epoxi de 2 componentes para el sistema tintométrico Junomatic. Máxima resistencia química.

Uso para interior.

Limpieza y dilución con disolvente Epoxi D-90 (Cód. 50.010).

EPD

Recomendado para la protección de superficies metálicas, cemento u hormigón en entornos industriales o marinos.

ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto) - Resistencia al deslizamiento de hasta Clase 3 añadiendo microesferas (ver pág. 35).

ANTIDESLIZAMIENTO

	15 l	4 l	1 l
Acabado brillante			
Base blanca/P (88.882)			
Base transparente/TR (88.883)			

JUNORETANO 2/C

Brillante / Satinado / Mate

Sistema JUNOMATIC

Esmalte poliuretano de 2 componentes para el sistema tintométrico Junomatic. Máxima resistencia a la intemperie.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con disolvente Poliuretano D-70 (Cód. 50.007).

EPD

Recomendado para la protección efectiva de todo tipo de superficies expuestas a atmósferas agresivas (metales, hormigón, madera, poliéster, PVC, etc.).

ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto) - Resistencia al deslizamiento de hasta Clase 3 añadiendo microesferas (ver pág. 35) - Ignífugo B-s1,d0 - Certificado para Sistemas Anticorrosivos JUNO con la UNE EN ISO 12944.

ANTIDESLIZAMIENTO | IGNÍFUGO B-s1, d0 | C4 | C5

	15 l	4 l	1 l
Acabado brillante			
Base blanca/P (88.880)			
Base transparente/TR (88.881)			
Acabado satinado			
Base blanca/P (88.872)			
Base transparente/TR (88.873)			
Acabado mate		4 l	1 l
Base blanca/P (88.801)			
Base transparente/TR (88.802)			

JUNO

Imprimaciones

METALEX

Mate

Imprimación sintética anticorrosiva.

Formulada a base de fosfato de zinc y resinas alcídicas con una excelente acción anticorrosiva.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).

Recomendada para la protección de superficies metálicas (excepto aluminio y galvanizados) que requieran protección anticorrosiva.

4 l | 750 ml

Blanco (27.000)

MULTISOPORTE

Mate

CARTA JUNOPLUS

Imprimación sintética multisoporte.

Formulada con resinas alcídicas y pigmentos anticorrosivos de gran durabilidad.

Antioxidante. Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con disolvente Secado Rápido D-17 (Cód. 50.004).

Recomendada para la preparación de superficies férricas y no férricas (aluminio, galvanizado), PVC y para madera en interior.

ENSAYOS: Ignífugo B-s1,d0. (Sólo color blanco) - Certificado para Sistemas Anticorrosivos JUNO con la UNE EN ISO 12944.

IGNÍFUGO B-s1, d0 | C3

15 l | 4 l | 750 ml

Blanco (27.040) | Negro* (27.045)

Base transparente/TR (27.055)

TALLER

Mate

Imprimación sintética de secado rápido.

Formulada a base de óxidos de hierro y resinas alcídicas.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).

Recomendada para la preparación de superficies de hierro.

15 l | 4 l | 750 ml

Rojo óxido* (22.110) | Gris* (22.111)

WATERPRIM

Mate

Imprimación al agua multisoporte.

Formulada a base de copolímeros acrílicos y pigmentos anticorrosivos de gran durabilidad.

Antioxidante.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la preparación de superficies férricas correctamente preparadas y no férricas (aluminio, PVC, madera en interior y galvanizados) que requieran protección anticorrosiva y se encuentren en lugares con poca ventilación.

ENSAYOS: Ignífugo B-s1,d0. - Emisión de COVs según los criterios establecidos en el esquema AgBB 2018 - Certificado A+.

IGNÍFUGO B-s1, d0 | AgBB | A+

4 l | 750 ml

Blanco (30.006)

Selladoras

SELLADORA HANGERS

Mate

Selladora sintética cubriente.

Formulado a base de resinas alcídicas de gran resistencia y cubrición.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).

Recomendada para la preparación de superficies de madera y albañilería, así como capa de terminación en interiores.

4 l | 750 ml

Blanco (21.000)

NATURSELL

Mate

Selladora al agua especial para madera.

Formulada en base a resinas acrílicas en dispersión acuosa con gran resistencia y poder de relleno.

Marca la veta de la madera.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la preparación de superficies de madera y albañilería.

4 l | 750 ml

Blanco (21.100)

* Colores producidos en fábrica, con máxima garantía de cubrición y estabilidad. Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación.

MADERA

_ Fondos

_ Barnices al agua

_ Barnices al disolvente

Fondos

Nuevo

FONDO SISKALTE

Próximamente

Fondo al agua anti-carcoma y fungicida. Preventivo y curativo.

Formulado a base de aditivos fungicidas e insecticidas en emulsión sin propiconazol.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendado para el tratamiento preventivo y curativo contra escarabajos perforadores de madera y termitas. Adecuado para el tratamiento preventivo contra hongos que pudren y tiñen la madera. Para uso en madera dura y blanda. Para uso contra hongos, moho y otros organismos que crecen en materiales de construcción como piedra y mampostería.

	2,5 l	1 l
Incoloro (82.200)		

FONDO ACUOSO

Mate

Tapaporos al agua, sin olor y con buena capacidad de relleno.

Formulado a base de resinas acrílicas.

Uso para interior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendado como fondo lijable para todo tipo de superficies de parqué y madera. Buen poder de relleno, fácil aplicación, secado rápido y sin olor.

Tratamiento válido tanto para barnices al agua como para barnices al disolvente.

	4 l	750 ml
Incoloro (82.414)		

Barnices al agua

BARNIZ ACUOSO

Brillante

Barniz de poliuretano al agua especial parqué, sin olor.

Formulado a base de resinas de poliuretano alifático monocomponente que proporciona una película con gran resistencia química al desgaste y que no amarillea.

Uso para interior.

Limpieza y dilución con agua.

EPD

Recomendado para todo tipo de superficies de parqué y madera por su fácil aplicación, secado rápido, resistencia a la abrasión y fácil limpieza. Se recomienda la preparación con **Fondo Acuoso (82.414)** y no aplicar sobre roble ni castaño.

ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto).

	4 l	750 ml
Incoloro (82.410)		

BARNIZ AQUADUR

Brillante / Satinado / Mate

Barniz acrílico al agua especial carpintería de gran dureza y resistencia química.

Formulado a base de resinas acrílicas, que proporcionan una película de tacto agradable y que no amarillea.

Uso para interior.

Limpieza y dilución con agua.

EPD

Recomendado para superficies de madera, especialmente para muebles en el interior. Se recomienda la preparación con **Fondo Acuoso (82.414)** y no aplicar sobre roble ni castaño.

ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto) - Emisión de COVs según los criterios establecidos en el esquema AgBB 2018 - Certificado A+ - Ignífugo C-s1,d0.

AgBB · A+ · IGNÍFUGO C-s1, d0

	4 l	750 ml
Incoloro / Brillante (82.480)		
Incoloro / Satinado (82.481)		
Incoloro / Mate (82.482)		

LASUR ACUOSO

Satinado

Barniz al agua protector a PORO ABIERTO, con filtros UV, hidrofugante y fungicida.

Formulado a base de resinas acrílicas, pigmentos transparentes y conservantes fungicidas que forman una película microporosa, elástica, resistente a los rayos ultravioleta y transpirable al vapor de agua contenido en la madera.

Uso para interior y exterior (excepto el incoloro).

Limpieza y dilución con agua.

EPD

Recomendado para superficies de madera expuestas a la intemperie (puertas, ventanas, pórticos, etc.) que se degraden. No se cuartea ni se desconcha, de manera que no es necesario eliminar capas antiguas antes de aplicar sucesivas capas de mantenimiento. En interiores, se recomienda la preparación con **Fondo Acuoso (82.414)**.

ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto).

CARTA LASUR

	4 l	750 ml
Incoloro (82.451)		
Castaño* (82.460)		
Pino Oregón* (82.461)		
Roble* (82.462)		
Roble rústico* (82.463)		
Nogal* (82.464)		
Caoba* (82.465)		
Palisandro* (82.466)		
Teca* (82.467)		
Iroko* (82.468)		

* Colores producidos en fábrica, con máxima garantía de cubrición y estabilidad.

Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación.

Barnices al disolvente

BARNIZ JUNODUR

Brillante / Satinado

Barniz de poliuretano sintético, especial parqué. Dureza y resistencia al uso doméstico.

Formulado a base de resinas uretanadas para obtener un acabado protector y decorativo, agradable al tacto.

Uso para interior.

Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).

EPD

Recomendado para la restauración y barnizado de parqué y suelos de madera que requieran una superficie dura y resistente al uso doméstico y productos de limpieza neutros.

ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto).

	4 l	750 ml
Incoloro / Brillante (44.001)		
Incoloro / Satinado (44.002)		

BARNIZ JUNOLAC

Brillante / Satinado / Mate

Barniz sintético con filtros UV. Potencia el color natural de la madera.

Formulado a base de resinas alcídicas y filtros ultravioleta para obtener un acabado protector y decorativo.

Uso para interior y exterior (satinado y mate sólo interior).

Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).

EPD

Recomendado para superficies de madera (ventanas, marcos, sillas, etc.).

ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto).

	4 l	750 ml	375 ml
Incoloro / Brillante (42.037)			
Incoloro / Satinado (42.038)			
Incoloro / Mate (42.039)			

BARNIZ JUNOTINTE

Brillante

CARTA JUNOTINTE

Barniz sintético con filtros UV. Acabado decorativo y coloreado.

Formulado a base de resinas alcídicas y filtros ultravioleta para obtener un acabado protector y decorativo.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).

EPD

Recomendado para superficies de madera (ventanas, marcos, sillas, etc.) en los que se requiera un acabado decorativo y coloreado.

ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto).

	750 ml	375 ml
Pino* (42.040)		
Nogal* (42.041)		
Caoba* (42.042)		
Castaño* (42.043)		
Teca* (42.044)		
Palisandro* (42.045)		
Roble* (42.046)		

BARNIZ YATES

Brillante

Barniz sintético con filtros UV. Especial condiciones meteorológicas agresivas.

Formulado a base de resinas alcídicas de gran flexibilidad y filtros ultravioleta para obtener un acabado protector y decorativo de la máxima calidad.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).

EPD

Recomendado para maderas sometidas a duras condiciones climatológicas de humedad, salinidad y exposición solar.

ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto).

	4 l	750 ml
Incoloro (42.036)		

Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación. * Colores producidos en fábrica, con máxima garantía de cubrición y estabilidad.

VARIOS

_ Plastes y masillas

_ Colorantes, quitapinturas, aditivos y otros

_ Disolventes

_ Cartas de colores

Plastes y masillas

PLASTE JUNO
Preparar

Plaste para preparación de soportes.
Elimina pequeñas imperfecciones, rozas, grietas, etc.
Rendimiento teórico: 1 m² en capa de 1 mm por cada kg de polvo.
Espesor máx. por capa: 5 mm.

Polvo blanco.
Uso interior.
Acabado fino.

	15 kg	5 kg	1 kg
☐ Blanco (77.000)			

PLASTE USO
Reparar

Plaste para reparación de soportes.
Para reparar defectos superficiales y alisar superficies.
Rendimiento teórico: 1,75 kg/m² y mm de espesor.
Espesor máx. por capa: 2 mm.

Pastoso blanco coloreable con colorantes universales (máx. 3%).
Uso interior.
Acabado liso muy fino.

	5 kg	1 kg	500 gr.
☐ Blanco (77.200)			

PLASTE FINO
Alisar

Plaste de terminación.
Para alisar y nivelar paredes antes de pintar o empapelar.
Rendimiento teórico: 1 m² en capa de 1 mm por cada kg de polvo.
Espesor máx. por capa: 2 mm.

Polvo blanco.
Uso interior.
Acabado fino.

	15 kg
☐ Blanco (77.030)	

PLASTE LIJ
Renovar

Plaste de renovación y tendido.
Para tender y alisar superficies de gotelé o rugosas, pintadas o no.
Rendimiento teórico: 0,950 kg/m² y mm de espesor.
Espesor máx. por capa: 5 mm.

Polvo blanco de fácil lijado.
Uso interior.
Acabado fino.

	15 kg
☐ Blanco (77.410)	

PLASTE CUBRETODO
Renovar

Plaste de renovación.
Para nivelar acabados decorativos, tipo gotelé, picados, etc.
Rendimiento teórico: 1 m² en capa de 1 mm por cada kg de polvo.
Espesor máx. por capa: 5 mm.

Polvo blanco de buena adherencia.
Uso interior.
Acabado fino.

	15 kg
☐ Blanco (77.406)	

PLASTE RAP
Reparar

Plaste cementoso para reparación.
Para reparaciones en fachadas: balcones, cornisas, esquinas, etc. Tendidos y alisados en capa fina y media, hasta 6 mm.
Rendimiento teórico: 1,5 kg/m² y mm de espesor.
Espesor máx. por capa: 5 mm.

Polvo blanco.
Uso interior/exterior.
Acabado fino y muy duro.

	15 kg	5 kg
☐ Blanco (77.301)		

MORTERO REPARACIÓN S/R
Reparar

Mortero de cemento en polvo especialmente diseñado para reparar, rellenar y tender superficies de exterior.
Fraguado rápido, gran capacidad de relleno, buena adherencia y granulometría fina.
Fácil aplicación.
Espesor máx. por capa: 5 mm para tendidos; En rellenos puntuales: cualquier espesor.

Rendimiento teórico: 1,23 kg/m² por mm.
Polvo blanco.
Uso exterior.

	15 kg
☐ Blanco (77.305)	

PLASTE MULTIUSO

Reparar

Mortero en polvo para reparar, reconstruir y unir cualquier superficie.
Apropiado para ambientes húmedos como cuartos de baño, cocinas, etc. Une materiales de distinta naturaleza y/o grado de absorción. Aplicación directa sobre cerámica sin necesidad de eliminarla.

Rendimiento teórico: 1 kg/m² y mm de espesor.
Espesor por capa: cualquier espesor.
Polvo blanco.
Uso interior/exterior.
Secado rápido.

	5 kg	1 kg
Blanco (77.050)		

PLASTE FIBRA

Armar

Masilla flexible reforzada con fibra de vidrio.
Sellado y armado de fisuras y grietas dinámicas sobre yeso, hormigón, etc. No se agrieta ni se fisura, gran adherencia y elasticidad permanente. Pintable excepto con productos 2/C al disolvente.

Rendimiento teórico: 1,2 kg/m² por 1 mm de espesor.
Espesor recomendado por capa: 0,3 a 3 mm.
Pasta grisácea clara.
Uso interior/exterior.

	4 l	750 ml
Grisáceo (77.250)		

PLASTE ANTICONDENSACIÓN

Aislante térmico

Plaste ligero en polvo para trabajos de interior: alisar, renovar y rellenar.
Evita el efecto pared fría y aporta a la estancia aislamiento térmico y acústico.
Gran rendimiento y capacidad de relleno.
Excelente adherencia.
Uso para interior.

Antes de aplicar el plaste, limpiar la superficie eliminando las manchas ocasionadas por el moho con Junoclean (Cód. 760.180)
Espesor por capa: cualquier espesor
Tiempo de trabajo: 2 horas
Rendimiento teórico: 0,6 kg/m² por mm.
Polvo grisáceo.

	10 kg
Grisáceo (77.302)	

MRT-100

Adherir y enlucir

Mortero en base cemento para pegado y refuerzo/armado, especial para sistemas SATE. Mortero de enlucido en Sistema Antifisuras y de revoco para renovación y regularización de fachadas.
Reforzado con fibras.
Excelente adherencia.
Poder hidrofugante.
Alta permeabilidad al vapor de agua y alta resistencia al impacto.

Rendimiento teórico pegado: 3,5-4,5 kg/m²
Rendimiento teórico refuerzo/armado: 4-5 kg/m² para un espesor entre 3-5 mm.
Polvo blanco.
Uso interior/exterior.
Mortero homologado para el sistema SATE JUNOTherm®.

CE A+ ADHESIÓN PERMEABILIDAD

	25 kg
Blanco (77.600)	

Colorantes, quitapinturas, aditivos y otros

COLORANTE

Colorante tinte universal concentrado.
Uso para interior y exterior. Nota: Los colorantes rojo bermellón y amarillo limón son sólo para uso en interior.

Recomendado para teñir toda clase de pinturas.
La proporción de colorante no debe superar el 3%.

	1 l	100 ml
Amarillo limón* (79.404)		
Amarillo ocre* (79.406)		
Azul* (79.401)		
Marrón sombra* (79.407)		
Negro* (79.400)		
Rojo bermellón* (79.402)		
Rojo óxido* (79.403)		
Verde* (79.405)		

* Colores producidos en fábrica, con máxima garantía de cubrición y estabilidad. Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación.

QUITAPINTURAS JUNO

Decapante de altas prestaciones y acción rápida.

Formulado a base de disolventes especiales, exento de Cloruro de Metileno.

Uso para interior y exterior.

Recomendado para eliminar rápida y cómodamente la mayoría de pinturas, esmaltes y barnices.

Su acción se basa en la penetración entre la película de pintura y el soporte, rompiendo la adherencia entre ambos.

4 l	750 ml	375 ml

☐ Incoloro (83.100)

MISKY-MISKY

Aditivo fungicida

Preparado al uso con activos fungicidas.

Formulado a base de heterocíclicos, desarrollando una acción intensa y prolongada de amplio espectro frente a mohos y algas.

Añadir, como mínimo, un envase (100 ml) a 15 litros de pintura y agitar hasta que tengamos la seguridad de que el producto se ha repartido uniformemente. Recomendado como aditivo en pinturas al agua y revestimientos en los que se quiera evitar la formación de moho.

100 ml

☐ Blanco (79.597)

MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES

Microesferas antideslizantes para pintura para suelos.

Esferas de polipropileno de un diámetro medio de 180 micras adecuado para la obtención de propiedades antideslizantes sobre superficies húmedas.

Certificado con los siguientes productos;

Dynapok agua suelos (Cód. 07.1--), Dynamol (Cód. 09.5--), Junosol (Cód. 06.1--), Pavimyc (Cód. 07.8--),

Junoretano (Cód. 88.8--) y Junopoxi (Cód. 88.8--).

Añadir un envase de 150 gr por cada 4 L y 4 envases por cada 15 L.

150 gr

☐ Blanco (07.250)

MICROESFERAS PAVIMYC HB 2/C

Microesferas de polietileno de un diámetro medio de 250 micras adecuadas para la obtención de propiedades antideslizantes sobre superficies húmedas.

Recomendado como aditivo para obtener una resistencia al deslizamiento de hasta Clase 3 en el Pavimyc HB 2/C siempre en función de la planimetría del soporte.

Añadir un envase de 400 gramos por cada 20 kg de pintura.

400 gr

☐ Blanco (07.251)

JUNOCLEAN

Limpiador de manchas de humedad y suciedad orgánica.

Pulverizable y de fácil aplicación.

Uso interior y exterior.

Extrarápido y muy potente.

Recomendado para la limpieza efectiva y radical de manchas derivadas de la humedad y de la suciedad orgánica en: cocinas, baños, fachadas, juntas, etc.

500 ml

☐ Incoloro (760.180)

Disolventes

		20 l	5 l	1 l	500 ml
D-16 *Aguarrás mineral*	**Diluyente mineral para productos sintéticos.** Código (50.012)				
D-17 *Secado rápido*	**Diluyente para esmaltes e imprimaciones sintéticas.** Código (50.004)				
D-40 *Clorocaucho*	**Diluyente para esmaltes de clorocaucho y pliolite.** Código (50.000)				
D-45 *Universal*	**Diluyente de uso universal.** Código (50.017)				
D-47 *Multiuso*	**Diluyente de uso profesional (limpieza).** Código (50.019)				
D-69 *Sin olor*	**Diluyente para uso en tapamanchas.** Código (50.073)				
D-70 *Poliuretano*	**Diluyente para esmaltes y barnices de poliuretano.** Código (50.007)				
D-71 *Retardante pur*	**Diluyente retardante para esmaltes y barnices de poliuretano.** Código (50.014)				
D-75 *Retardante*	**Diluyente retardante.** Código (50.107)				
D-90 *Epóxico*	**Diluyente para esmaltes epoxi.** Código (50.010)				

Cartas de colores

		1 Unid.
NCS	**Taco de color NCS Selección 980** (Cód. 999.651)	
RAL	**Taco de color RAL** (Cód. 999.631)	
JUNO COMBINA	**Taco JUNO COMBINA** (Cód. 999.650)	
	Carta JUNO COMBINA (Cód. 999.632)	
	Biombo COMBINA (Cód. 999.543)	
FACHADAS	**Taco FACHADAS** (Cód. 999.675)	
	Carta FACHADAS (Cód. 999.628)	
	Biombo FACHADAS (Cód. 999.666)	
CARTAS DE COLORES	**Cartas de colores JUNO**	1 Unid.
	Carta JUNOKRIL (999.636)	
	Carta BIKRIL / LUNA (999.620) — Carta JUNOREV (999.545)	
	Carta JUNOTINTE (999.623) — Carta PAVIMENTOS (999.637)	
	Carta LASUR (999.624)	
	Carta JUNOLAC ANTIOXIDANTE (999.625) — Carta OXIFORJA (999.629) Carta JUNOPLUS (999.627) — Carta AQUALAC (999.839) Carta IMPERMEABILIZANTES (999.721)	

JUNO

Tarifa Complementaria

_ Pinturas y tratamientos para fachadas
_ Pinturas para interior
_ Esmaltes
_ Selladoras e imprimaciones
_ Disolventes
_ Barnices
_ Colorantes sistema tintométrico

Pinturas y tratamientos para fachadas

Pinturas al agua

JAKRILEN A-50

Mate

Pintura al agua de gran rendimiento. Con conservantes antimoho.

Formulada a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

EPD

Recomendada para todo tipo de paramentos de construcción.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.

IGNÍFUGO B-s1, d0

15 l	4 l
Blanco (62.500)	

A-4000

Mate

Pintura al agua.

Formulada a base de copolímeros en emulsión acuosa, con efecto anti-polvo y acabado mate.

Uso para interior y exteriores protegidos.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para medianeras, puentes, túneles, almacenes o aparcamientos donde se requiera un acabado mate de calidad.

Producto sujeto a disponibilidad. Posibilidad de diferencia de tonalidad entre lotes de fabricación.

15 l
Gris* (62.512)

Revestimiento pétreo

FACHADAS MEDITERRÁNEO

Mate

Revestimiento al agua de capa gruesa.

Formulada a base de copolímeros acrílico-estirenados.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

EPD

Recomendado para su uso al exterior en climas benignos y para la decoración de almacenes, escaleras y lugares donde se requiera un acabado de capa gruesa y gran rendimiento. Permite efectuar picados finos en interior.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.

IGNÍFUGO B-s1, d0

15 l
Blanco (73.312)

* Colores producidos en fábrica, con máxima garantía de cubrición y estabilidad.

Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación.

Pinturas para interior

Pinturas especializadas

J-35 EXTRA MATE

Extra-mate

Pintura al agua extra mate y extra cubriente. Con conservantes antimoho.

Formulada a base de copolímeros acrílicos con acabado extra-mate.

Alta calidad, no salpica y nivela muy bien. Muy buena lavabilidad.

Uso para interior.

Limpieza y dilución con agua.

EPD

Recomendada para techos de oficinas, naves y pasillos de gran longitud donde se requiera el máximo acabado mate para evitar brillos no deseados y disimular imperfecciones.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.

IGNÍFUGO B-s1, d0

	15 l
Blanco (72.205)	

B-7 NEGRO

Mate

Pintura al agua de alta calidad.

Formulada a base de copolímeros acrílicos y pigmentos negros seleccionados que proporcionan un acabado negro profundo.

Uso para interior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la decoración de estancias de diseño, potenciar efecto túnel o para disimular tuberías, instalaciones eléctricas o industriales en el techo.

Muy resistente al frote en húmedo.

ENSAYOS: Ignífugo B-s1,d0.

IGNÍFUGO B-s1, d0

	15 l	4 l
Negro* (72.101)		

CASTOR PICAR EXTRA

Mate

Pasta al uso para picados con relieve.

Formulada a base de copolímeros acrílicos de gran dureza y adherencia.

Uso para interior.

Limpieza y dilución con agua.

EPD

Recomendada para disimular desperfectos del soporte en escaleras, locales públicos, oficinas, habitaciones, etc.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.

IGNÍFUGO B-s1, d0

	15 l	4 l
Blanco (74.304)		

Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación. * Colores producidos en fábrica, con máxima garantía de cubrición y estabilidad.

Esmaltes

AQUAPUR 2/C

Brillante / Satinado

Esmalte poliuretano al agua de 2 componentes.

Formulado a base de resinas de poliuretano que le confieren excelente dureza y resistencia.

Excelente nivelación y resistencia al roce y al exterior.

Buena flexibilidad y fácil aplicación.

Secado rápido.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendado para superficies de madera y metal debidamente imprimadas.

ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto) - Emisión de COVs según los criterios establecidos en el esquema AgBB 2018 - Certificado A^+ - Ignífugo B-s1,d0.

EPD

AgBB | A+ | IGNÍFUGO B-s1, d0

	4 l
Blanco / Brillante (08.310)	
Blanco / Satinado (08.315)	

Selladoras e imprimaciones

Selladoras

QUITAMANCHAS SECADO RÁPIDO

Mate

Selladora sintética mate a base de resinas especiales.

Uso para interior.

Limpieza y dilución con disolvente Universal D-45 (Cód. 50.017).

Recomendada para aislar, cubrir y eliminar manchas de humedades, grasas o humos en paredes y techos. Gracias a su secado rápido puede ser aplicada sin imprimación previa sobre superficies bien consolidadas y secas.

	15 l	4 l	750 ml
Blanco (21.380)			

Imprimación sintética

IMPRIMACIÓN “R”

Mate

Imprimación sintética económica.

Formulada con resinas alcídicas y óxidos de hierro que le confieren una alta cubrición.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con diluyente para Imprimación “R” (Cód. 50.090).

Recomendada para la preparación de superficies férricas, donde se requiere un sistema económico.

	15 l	4 l
Producto sujeto a disponibilidad. Posibilidad de diferencia de tonalidad entre lotes de fabricación.		
Gris* (22.119)		

Disolventes

DILUYENTE PARA IMPRIMACIÓN “R”

Diluyente para Imprimación “R” y para limpieza de útiles en sintéticos.

	20 l	5 l
Producto sujeto a disponibilidad.		
Código (50.090)		

* Colores producidos en fábrica, con máxima garantía de cubrición y estabilidad.

Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación.

Barnices

BARNIZ GRAF

Brillante / Satinado / Mate

Barniz poliuretano alifático de 2 componentes.
Limpieza y dilución con disolvente Poliuretano D-70 (Cód. 50.007).
Uso para interior y exterior.

EPD

Recomendado para facilitar la eliminación de pintadas mediante limpieza con disolvente adecuado.
Otros usos: barnizado de suelos de hormigón en interior, barnizado de superficies metálicas, y en aquellos lugares donde se requiera un acabado de alta calidad.

ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto).

	4 l
Incoloro / Brillante (44.270)	
Incoloro / Satinado (44.271)	
Incoloro / Mate (44.272)	

BARNIZ AQUAPUR 2/C

Brillante / Satinado / Mate

Barniz poliuretano al agua de 2 componentes.
Formulado a base de resinas de poliuretano que proporciona una película con una gran resistencia química al desgaste y fácil limpieza.
Gran dureza. Secado rápido. Fácil aplicación.
Uso interior.
Limpieza y dilución con agua.

Recomendado para todo tipo de superficies de parqué y madera por su fácil aplicación, rápido secado y resistencia a la abrasión.
Válido como capa de sellado sobre sistema Epoxi de interior.

	4 l
Incoloro / Brillante (82.485)	
Incoloro / Satinado (82.486)	
Incoloro / Mate (82.487)	

Colorantes sistema tintométrico

Colorantes para sistema tintométrico

JUNOMATIC

Colorante

Sistema JUNOMATIC

Colorante para sistema tintométrico Juno.

Sistema tintométrico decorativo

Colorante para bases JUNOPROF, JUNOMALTE, ETC.

	1 l
JS / Negro (88.700)	
LS / Azul (88.701)	
MS / Amarillo (88.702)	
NS / Rojo (88.703)	
PS / Verde (88.704)	
QS / Amarillo intenso (88.705)	
RS / Azul intenso (88.706)	
TS / Ocre óxido (88.707)	
US / Naranja (88.708)	
VS / Rojo intenso (88.709)	
WS / Marrón óxido (88.710)	
XS / Gris (88.711)	
YS / Rojo óxido (88.712)	
ZS / Violeta (88.713)	
KU / Blanco óxido (88.714)	
BS / Magenta (88.715)	

Colorantes extra para formular algunos colores de la carta de fachadas

	1 l
HS (88.716)	
IS (88.717)	
GS (88.718)	

Sistema tintométrico industrial

Colorante para bases JUNORAPID, JUNOPOXI, JUNORETANO, ETC.

	1 l
TBF/ Blanco (88.975)	
TAM / Amarillo óxido (88.979)	
TEF / Rojo óxido (88.980)	
TAF / Amarillo medio (88.986)	
TNA / Naranja (89.980)	
TRO / Rojo orgánico (89.981)	
TUL / Azul (89.982)	
TVE / Verde (89.983)	
TNG / Negro (89.984)	
TMG / Magenta (89.985)	
TLL / Amarillo medio (89.987)	

Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación.

JUNO

Comercializados

Tarifa de Productos Comercializados

_ Pinturas intumescentes

Pinturas intumescentes

WIP PROMAPAINT SC3/SC4

Mate

Pintura intumescente, al agua, aislante y con elevada resistencia al fuego.

Reacciona en presencia y al contacto de las llamas, formando una espuma aislante, con desprendimiento de sales con acción extintora, que evita la inflamación de los materiales combustibles y retrasa la destrucción de estructuras metálicas, manteniendo sus propiedades mecánicas.

Uso para interior y exterior. En exterior terminar con una pintura adecuada.

Producto al uso, no diluir.

Limpieza con agua.

Recomendada para aplicar sobre vigas y perfiles abiertos y cerrados metálicos, para proporcionar un retardo a la propagación del fuego de 30, 60, 90 ó 120 minutos según masividad y micras aplicadas.

AFITI LICOF

25 kg

- [ ] SC3 / Blanco (89.053)
- [ ] SC4 / Blanco (89.054)

NULLIFIRE

Mate

Pintura intumescente, al agua, aislante y con elevada resistencia al fuego.

Reacciona en presencia y al contacto de las llamas, formando una intumescencia aislante, con desprendimiento de sales con acción extintora, que evita la inflamación de los materiales combustibles y retrasa la destrucción de estructuras metálicas, manteniendo sus propiedades mecánicas.

Uso para interior y exterior. En exterior terminar con una pintura adecuada.

Producto al uso, no diluir.

Limpieza con agua.

Recomendada para aplicar sobre vigas y perfiles metálicos (cerrados, abiertos o huecos), para proporcionar retardo a la propagación del fuego.

30, 60 y 90 minutos según masividad y micras aplicadas.

AFITI LICOF Applus® Exova

25 kg

- [ ] SC803-90 / Blanco (89.070)

JUNO

FABRICANTES DE PINTURAS DESDE 1927

Barrio Saconi, 10
48950 Erandio (Bizkaia) SPAIN
Tel.: (+ 34) 944 670 062

infoweb@juno.es

www.juno.es

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 GA-1997/0020

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 ER-0078/1996

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Miembro de ASEFAPI Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir

JT 010325