



JUNO

FABRICANTES DE PINTURAS DESDE 1927

Catálogo General

Marzo 2026

DECORACIÓN
CONSTRUCCIÓN
REHABILITACIÓN

Pinturas, esmaltes y barnices decorativos
y profesionales para la construcción,
rehabilitación y decoración.

Este catálogo muestra una selección de productos JUNO. La amplitud y profundidad de la gama de productos, especificaciones, denominación, envase y codificación pueden variar según mercados. Para su seguridad, solicite las fichas técnicas y de seguridad con la información actualizada. Consulte con el **Dpto. Comercial** para más información, productos fuera de catálogo y posibilidades de personalización.

Las muestras de color de este catálogo pueden variar respecto al color real debido al diferente comportamiento de las tintas de impresión y los tintes usados en la fabricación de pinturas. En el proceso de aplicación también se producen desviaciones debido al diferente comportamiento de los soportes. Por estos motivos no deben usarse los colores de este catálogo como criterio de decisión.

Este catálogo, las imágenes e informaciones que lo configuran son propiedad de JUNO y no puede ser copiado o reproducido sin la autorización expresa de JUNO. La reproducción no autorizada está protegida por ley. Cualquier consulta y autorización para el uso de este catálogo debe ser remitida a JUNO (infoweb@juno.es).

ÍNDICE

FACHADAS

Pinturas al agua de exterior	5
Revestimientos pétreos	7
Morteros acrílicos	8
Pinturas especiales	9
Preparación y tratamientos	11
Tratamiento hidrofugante	11

IMPERMEABILIZANTES

Cubiertas y terrazas	13
Fachadas	14

INTERIORES

Pinturas al agua de interior	16
Pinturas al agua profesionales	17
Pintura para usos especiales	17
Pinturas normalizadas	18
Sistema tintométrico decorativo	18
Selladoras	19
Tapamanchas	20

PAVIMENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

Pinturas para pavimentos de 1 comp.	22
Pinturas para pavimentos de 2 comp.	22
Microesferas	24
Sistema Epoxi 100% sólidos de 2 componentes	24
Piscinas	25
Pinturas para césped y otros usos de señalización	25

ESMALTES

Esmaltes al disolvente	27
Esmaltes al agua	29
Sistema tintométrico decorativo	30
Sistema tintométrico industrial	30
Imprimaciones	31
Selladoras	31

MADERA

Fondos	33
Barnices al agua	33
Barnices al disolvente	34

VARIOS

Plastes y masillas	36
Colorantes, quitapinturas, aditivos y otros ...	37
Disolventes	39
Cartas de colores	39

TARIFA COMPLEMENTARIA

Pinturas y tratamientos para fachadas	41
Pinturas para interior	42
Esmaltes	43
Selladoras e imprimaciones	43
Disolventes	43
Barnices	44
Colorantes sistema tintométrico	44

TARIFA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

Pinturas intumescentes	46
------------------------------	----



FACHADAS

Pinturas al agua de exterior · Revestimientos pétreos · Morteros acrílicos ·
Pinturas especiales · Preparación y tratamientos · Tratamiento hidrofugante

Pinturas al agua de exterior

NOVOKRIL

Satinado



En próximas producciones.

Mate



En próximas producciones.

CARTA Fachadas

Sistema JUNOMATIC

Pintura al agua premium 100% acrílica para condiciones extremas. Con conservantes antimoho.

Formulada a base de copolímeros acrílicos puros de gran flexibilidad y adherencia.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera la máxima resistencia a los agentes atmosféricos y ambientes húmedos.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Adhesión a la tracción - Permeabilidad al agua de lluvia y al vapor de agua - Anticarbonatación - Ignífugo B-s1, d0.



Acabado satinado

15 l

4 l

☐ Base blanca/P (62.150)

☒ Base media/D (62.169)

☒ Base transparente/TR (62.170)

Acabado mate

15 l

4 l

☐ Base blanca/P (62.195)

☒ Base media/D (62.145)

☒ Base transparente/TR (62.146)

ADHESIÓN

PERMEABILIDAD

ANTICARBONATACIÓN

IGNÍFUGO B-s1, d0

JUNOKRIL

Satinado



En próximas producciones.

Mate



CARTA Fachadas

CARTA JUNOKRIL

Sistema JUNOMATIC

Pintura al agua impermeable de máxima resistencia. Con conservantes antimoho.

Formulada a base de copolímeros acrílico-vinílicos (satinado) o resinas acrílicas puras (mate) con propiedades anticarbonatación.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios, y cualquier superficie que requiera la máxima resistencia a los agentes atmosféricos y ambientes húmedos. Acabado mate válido en los sistemas SATE JUNOTerm®.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - CE: Adhesión tracción directa - Permeabilidad al agua de lluvia y al vapor de agua - Anticarbonatación - Ignífugo B-s1, d0.



Acabado satinado

15 l

4 l

750 ml

☐ Base blanca/P (61.000)

☒ Negro* (61.001)

☒ Ocre* (61.065)

☒ Rojo turco* (61.070)

☒ Marrón txoko* (61.071)

☒ Verde frontón* (61.052)

☒ Azul* (61.012)

☒ Rojo* (61.016)

☒ Amarillo* (61.025)

☒ Base media/D (61.195)

☒ Base transparente/TR (61.196)

Acabado mate

15 l

4 l

750 ml

☐ Base blanca/P (60.500)

☒ Base media/D (60.501)

☒ Base transparente/TR (60.502)

☒ Base amarilla/GL* (88.895)

☒ Base roja/ RD* (88.896)



ADHESIÓN

PERMEABILIDAD

ANTICARBONATACIÓN

IGNÍFUGO B-s1, d0

BIKRIL

Satinado



En próximas producciones.

Seda



En próximas producciones.

Mate



En próximas producciones.



CARTA Fachadas

CARTA BIKRIL LUNA

Sistema JUNOMATIC

Pintura al agua impermeable para fachadas e interiores, especial decoración en interiores. Con conservantes antimoho.

Formulada a base de resinas de alta calidad, con propiedades anticarbonatación. Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.

Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera resistencia a los agentes atmosféricos. Acabado mate válido en los sistemas SATE JUNOTherm®.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - CE (solo acabado mate): Adhesión tracción directa - Permeabilidad al agua de lluvia y al vapor de agua - Anticarbonatación - Ignífugo B-s1, d0.



Acabado satinado

15 l

4 l

750 ml

☐ Base blanca/P (60.100)

☒ Base media/D (60.101)

☒ Base transparente/TR (60.102)

Acabado seda

15 l

4 l

750 ml

☐ Base blanca/P (60.400)

☒ Base media/D (60.401)

☒ Base transparente/TR (60.402)

Acabado mate

15 l

4 l

750 ml

☐ Base blanca/P (60.300)

☒ Base media/D (60.301)

☒ Base transparente/TR (60.302)

J-300

Satinado Alto



Pintura al agua con acabado satinado alto. Con conservantes antimoho.

Formulada a base de resinas vinil-veova en dispersión.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para uso general en construcción sobre superficies de yeso, escayola, cemento, etc. Buena blancura, poder cubriente y fácil aplicación.

Resistente al frote en húmedo y permeable al vapor de agua.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1, d0.



15 l

4 l

☐ Blanco (71.055)

J-3000

Satinado Medio



Pintura al agua con acabado satinado medio. Con conservantes antimoho.

Formulada a base de resinas en dispersión acuosa.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para uso general en construcción sobre superficies de yeso, escayola, cemento, etc. Buena blancura, poder cubriente y fácil aplicación.

Resistente al frote en húmedo y permeable al vapor de agua.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1, d0.



15 l

4 l

☐ Blanco (71.063)

A-100 STIMAX

Mate



Pintura al agua profesional 100% acrílica. Con conservantes antimoho.

Formulada a base de resina 100% acrílica en dispersión acuosa, bióxido de titanio y extendedores.

Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la decoración de fachadas, medianeras, y para interiores y aquellos lugares donde se requiera un acabado mate de calidad, impermeable al agua y permeable al vapor de agua.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1, d0.



15 l

4 l

750 ml

☐ Blanco (62.400)

A-5000

Mate



Pintura al agua profesional de alto rendimiento para climas benignos. Con conservantes antimoho.

Formulada a base de resinas estireno-acríticas en dispersión acuosa.

Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la decoración de fachadas, patios, almacenes y aquellos lugares donde se requiera un acabado óptimo a buen precio.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.



☐ Blanco (62.590)

15 l

4 l



Revestimientos pétreos

SUPER JUNOREV

Mate / Liso



En próximas producciones.

CARTA Fachadas

Sistema JUNOMATIC

Revestimiento pétreo impermeable de excelente resistencia y rendimiento. Con conservantes antimoho.

Formulado a base de copolímeros acrílicos de la más alta calidad en dispersión acuosa con excelente rendimiento y comportamiento en el exterior. Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendado para la protección y decoración de superficies minerales a las que se desee proteger de la lluvia, humedad, microorganismos y la carbonatación.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - CE: Adhesión tracción directa - Permeabilidad al agua de lluvia y al vapor de agua - Anticarbonatación - Ignífugo B-s1, d0.



Acabado liso

☐ Base blanca/P (65.101)

☒ Base media/D (65.215)

☒ Base transparente/TR (65.216)



ADHESIÓN

PERMEABILIDAD

ANTICARBONATACIÓN

IGNIFUGO B-s1, d0

15 l

4 l

JUNOREV

Mate / Liso



Mate / Rugoso



Revestimiento pétreo impermeable 100% acrílico de gran resistencia y durabilidad. Con conservantes antimoho.

Formulado a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa con excelentes propiedades mecánicas, impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendado para la protección y decoración de superficies minerales a las que se desee proteger de la humedad. Válidos como acabados en los sistemas SATE JUNOTerm®.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - CE (solo acabado liso): Adhesión tracción directa - Anticarbonatación - Estabilidad a la luz - Permeabilidad al agua de lluvia y al vapor de agua - Ignífugo B-s1, d0.



Acabado liso

☐ Base blanca/P (65.500)

☒ Gris* (65.502)

☒ Arcilla* (65.515)

☒ Arena* (65.521)

☒ Crema* (65.522)

☒ Amarillo trigo* (65.530)

☒ Mostaza* (65.550)

☒ Ladrillo* (65.547)

☒ Terracota* (65.548)

☒ Beige claro* (65.560)

☒ Rojo turco* (65.570)

☒ Teja* (65.575)

☒ Verde frontón* (65.552)



ADHESIÓN

PERMEABILIDAD

ANTICARBONATACIÓN

ESTABILIDAD LUZ

IGNIFUGO B-s1, d0

15 l

4 l

Acabado rugoso

☐ Base blanca/P (64.500)

15 l

4 l

LUNA
Mate

CARTA BIKRIL LUNA
Sistema JUNOMATIC

Revestimiento pétreo profesional que disimula imperfecciones. Con conservantes antimoho.

Formulado a base de resinas estireno-acrílicas en dispersión acuosa con excelentes propiedades mecánicas y permeable al vapor de agua.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Recomendado para corregir defectos de terminación en soportes, proporcionando un acabado decorativo.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1, d0.

IGNÍFUGO
B-s1, d0

15 l

☐ Base blanca/P (67.500)

☒ Base transparente/TR (67.501)

Morteros acrílicos

EVOKRIL FONDO
Mate

CARTA SATE JUNOTerm®

Fondo acrílico pigmentado al agua para sistema EVOKRIL, sistema SATE JUNOTerm® y otros revestimientos pétreos.

Formulado a base de copolímeros acrílicos en base agua para consolidar, impermeabilizar y regularizar la superficie antes de aplicar el revestimiento.

Grano fino. Gran poder de penetración.

Excelente impermeabilidad y transpirabilidad.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Recomendado como imprimación sobre pinturas, cemento, fibrocemento, yeso, hormigón, no hidrófugo, etc. para sistema EVOKRIL y otros revestimientos pétreos.

Facilita el anclaje y la uniformidad de las sucesivas manos de pintura.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto).

22 kg

☐ Base blanca/P (64.400)

☒ Base transparente/TR (64.401)

EVOKRIL
Mate

CARTA SATE JUNOTerm®

Mortero acrílico de granulometría 0,7/1,0/1,5 mm para impermeabilizar y decorar fachadas. Con conservantes antimoho.

Formulado a base de copolímeros acrílicos y cargas seleccionadas para conseguir un acabado decorativo de diferentes texturas: gota, gota chafada, fratasado, etc.

Gran elasticidad, adherencia y dureza.

Excelente impermeabilidad y transpirabilidad.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Recomendado para conseguir acabados decorativos en fachadas. De aplicación universal sobre hormigón no hidrófugo, cemento, yeso, fibrocemento, pinturas, etc.

Mortero de acabado del sistema SATE JUNOTerm®.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - CE: Adhesión tracción directa - Permeabilidad al agua de lluvia y al vapor de agua - Ignífugo B-s2, d0.

CE

ADHESIÓN

PERMEABILIDAD

IGNÍFUGO
B-s2, d0

	25 kg:	Grano 0,7	Grano 1,0	Grano 1,5
☐ Base blanca/P		(64.408)	(64.424)	(64.416)
☒ Base transparente/TR		(64.409)	(64.425)	(64.417)

EVOKRIL SLX

Mate



Mortero al siloxano de granulometría 1,0/1,5 mm para impermeabilizar y decorar fachadas. Con conservantes antimoho.

Formulado a base de copolímeros acrílicos modificados con polisiloxanos y cargas seleccionadas para conseguir un acabado decorativo de diferentes texturas: gota, gota chafada, fratasado, etc.

Gran durabilidad y resistencia a la intemperie.

Repele el agua y la suciedad.

Gran elasticidad y adherencia.

Excelente impermeabilidad y transpirabilidad.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendado para conseguir acabados decorativos en fachadas. De aplicación universal sobre hormigón no hidrófugo, cemento, yeso, fibrocemento, pinturas, etc.

Mortero de acabado del sistema SATE JUNOTherm®.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - CE: Adhesión tracción directa - Permeabilidad al agua de lluvia y al vapor de agua - Ignífugo B-s2,d0.



Nuevo

25 kg:

Grano 1,0

Grano 1,5

(64.448)

(64.440)

(64.449)

(64.441)

☐ Base blanca/P

☒ Base transparente/TR

CARTA SATE
JUNOTherm®

Pinturas especiales

Pinturas al silicato

PRIMARIO MINERAL

Mate



Fijador al agua a base de silicato potásico de excelente penetración y adherencia.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendado como primera mano en sistemas de pintura de silicato que necesiten fijación (temple, cal, pinturas caleadas o poco consolidadas) o para protección de superficies minerales.

Se recomienda como acabado Pintura al Silicato (75.362) para crear un sistema totalmente compatible, de alta permeabilidad y máxima calidad.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto).



15 l

☐ Blanco lechoso (75.302)

SILICATO

Mate



Pintura mineral al silicato súper transpirable y con un excelente anclaje al soporte.

Formulada a base de silicato potásico, cargas, aditivos y pigmentos inorgánicos estables a la luz e intemperie.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para el recubrimiento de superficies minerales. Resistente a la formación de ampollas y bolsas, al desconchamiento y al ensuciamiento en ambientes industriales.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Certificado A⁺ - Emisión de COVs según los criterios establecidos en el esquema AgBB 2018 - Ignífugo B-s1,d0.



15 l

4 l

☐ Base blanca/P (75.362)

CARTA Fachadas

Pinturas al Pliolite

JUNOLITE FACHADAS Mate  CARTA Fachadas	Pintura al Pliolite con protección frente a los álcalis y el salitre. Formulada a base de resinas de Pliolite y disolventes orgánicos. Uso para exterior. Limpieza y dilución con disolvente D-40 Clorocaucho (Cód. 50.000). EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ☐ Base blanca/P (62.900)	Recomendada como terminación sobre superficies de cemento u hormigón (fachadas, medianeras, etc.), actuando como capa barrera. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto). 15 l
HYDROPLIOLITE Mate 	Pintura al agua con base de pliolite de gran resistencia a los álcalis. Con conservantes antimoho Formulada a base de resinas de pliolite en dispersión acuosa que proporcionan una excelente resistencia a los álcalis y a los rayos UV y excelente adherencia a soportes degradados. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua. EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ☐ Blanco (62.991)	Recomendada para la protección de fachadas, medianeras y superficies de hormigón en general, en las que se requiera buena adherencia, acabado mate y gran resistencia a los agentes atmosféricos. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto). 15 l

Pinturas siliconadas

SILOX Mate 	Pintura al siloxano con excelente resistencia a la intemperie. Con conservantes antimoho. Formulada con resinas polisiloxánicas que proporcionan una gran hidrofobicidad. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua. EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ☐ Blanco (62.005)	Recomendada para el pintado y decoración de fachadas donde se desee un acabado mate impermeable al agua de lluvia, permeable al vapor de agua y resistente a los rayos ultravioleta y a la formación de moho. Válido como acabado en los sistemas SATE JUNOTerm®. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0. IGNÍFUGO B-s1,d0 15 l
PLÁSTICA SILICONADA JUNOSIL Mate 	Pintura al agua siliconada. Formulada a base de copolímeros acrílicos y aditivos siliconados. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua. EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ☐ Blanco (73.160)	Recomendada especialmente para el pintado y decoración de superficies recubiertas con cal gracias a su excelente blancura y cubrición. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0. IGNÍFUGO B-s1,d0 15 l

Preparación y tratamientos

HIDROCRIL Semi-mate 	Fijador acrílico al agua de excelente penetración y adherencia. Iguala la absorción del soporte. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua. Mezclar 4:1 (agua / Hidrocril).  EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM ☐ Incoloro (81.006)	Recomendado como imprimación para soportes que presenten problemas de adherencia de la pintura (perlita, hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, ladrillo), o que necesiten fijación (temple, cal, pinturas caleadas o poco consolidadas). ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto). 20 l 4 l 750 ml
AKRIL - 80 Semi-mate 	Fijador acrílico al disolvente. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012). Mezclar 1:1 (D-16 / Akрил-80).  EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM ☐ Incoloro (42.115)	Recomendado para fijar superficies y consolidar fondos deteriorados o absorbentes (yeso, escayola, piedra, cemento, hormigón, pinturas antiguas, etc.). ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto). 15 l 4 l 750 ml
PRIMERLITE Mate 	Imprimación al disolvente a base de resinas de Pliolite. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con disolvente D-40 Clorocaucho (Cód. 50.000).  EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM ☐ Blanco (21.702)	Recomendado como imprimación de superficies de cemento y hormigón donde se desee obtener un sistema permeable de la más alta calidad. Destaca su resistencia a los álcalis y alto poder de penetración. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto). 15 l 4 l

Tratamiento hidrofugante

SELLADOR AL SILOXANO 	Protector de superficies minerales porosas al disolvente. Formulado a base de compuestos polisiloxánicos como impregnante hidrofóbico para reducir la absorción del agua de lluvia. Uso para exterior. Producto al uso, no diluir. Limpieza con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).  EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM ☐ Incoloro (68.104)	Recomendado para mejorar la protección ante la lluvia en superficies verticales. Mantiene la transpirabilidad (ladrillo no vitrificado, piedra arenisca, piedra natural, etc.). No altera el aspecto de la superficie impregnada. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto). 20 l 4 l 750 ml
--	--	---



IMPERMEABILIZANTES

Cubiertas y terrazas · Fachadas

Impermeabilizantes para cubiertas y terrazas

GOTEPUR

Semi-mate



Membrana elástica impermeabilizante al agua 100% poliuretano.

Formulada a base de resinas 100% poliuretano con excelentes propiedades impermeabilizantes y mecánicas. Gran resistencia a los rayos UV, elevado poder de adherencia en superficies minerales o telas asfálticas. Máxima elasticidad en fisuras y grietas de hasta 1 mm. Barrera anti-carbonatación efectiva.

Mejora la eficiencia energética de la superficie.

Uso para exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la impermeabilización de terrazas y soleras que estén expuestas a un tránsito peatonal continuo. Especialmente indicada para la eliminación de problemas de humedad en superficies con inclinación mínima y que por tanto requieran la máxima resistencia al agua estancada, así como soportes que presenten fisuras de hasta 1 mm. Apta para embaldosar.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Adhesión tracción directa - Permeabilidad al vapor de agua - Resistencia a la fisuración Clase A4 - Reflectancia solar - Estanqueidad - Transmisión al agua líquida.



ADHESIÓN AL SOPORTE	PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA	FISURACIÓN CLASE A4	REFLECTANCIA SOLAR
ESTANQUEIDAD	TRANSMISIÓN AL AGUA LÍQUIDA	RESISTENCIA CARGA ESTÁTICA Y DINÁMICA	



15 l

Blanco (62.895)

Rojo* (62.894)

CARTA Impermeabilizantes

JUNOTERAS PUR

Semi-mate



Pintura elástica impermeabilizante al agua con poliuretano.

Formulada a base de copolímeros acrílicos y de poliuretano con buenas propiedades impermeabilizantes y mecánicas. Perfecta adherencia en superficies minerales o telas asfálticas. Buena resistencia a los rayos UV. Elevado poder de relleno en fisuras y pequeñas grietas de hasta 0,6 mm.

Mejora la eficiencia energética de la superficie.

Uso para exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la impermeabilización de terrazas y soleras con fisuras de hasta 0,6 mm, siempre que exista una pendiente de evacuación de agua superior al 1%. También está especialmente indicada para la eliminación de problemas de humedad en lugares de difícil acceso no expuestos a un tránsito peatonal continuo (aunque sí ocasional) y donde se requiera una mínima absorción de agua.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Adhesión tracción directa - Permeabilidad al vapor de agua - Anticarbonatación - Resistencia a la fisuración Clase A3 - Reflectancia solar - Transmisión al agua líquida - Ignífugo B-s1, d0.



ADHESIÓN AL SOPORTE	PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA	ANTICARBONATACIÓN	FISURACIÓN CLASE A3	REFLECTANCIA SOLAR
TRANSMISIÓN AL AGUA LÍQUIDA	RESISTENCIA CARGA ESTÁTICA Y DINÁMICA	IGNÍFUGO B-s1, d0		



15 l

4 l

Blanco (62.831)

Rojo* (62.832)

CARTA Impermeabilizantes

JUNOTERAS

Semi-mate



Pintura elástica impermeabilizante antigoteras al agua.

Formulada a base de copolímeros acrílico-estirenados con buena elasticidad y flexibilidad. Adherencia en superficies minerales.

Mejora la eficiencia energética de la superficie.

Uso para exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la impermeabilización de terrazas y soleras, siempre que exista una pendiente de evacuación de agua superior al 1% y fisuras de hasta 0,6 mm. También está especialmente indicada para la eliminación de problemas de humedad en lugares de difícil acceso no expuestos a un tránsito peatonal continuo.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Adhesión tracción directa - Permeabilidad al vapor de agua - Anticarbonatación - Transmisión al agua líquida - Reflectancia solar - Ignífugo B-s1, d0.



ADHESIÓN AL SOPORTE	PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA	ANTICARBONATACIÓN
TRANSMISIÓN AL AGUA LÍQUIDA	REFLECTANCIA SOLAR	IGNÍFUGO B-s1, d0



15 l

4 l

Blanco (62.641)

Rojo* (62.642)

Verde* (62.643)

Gris* (62.644)

Teja* (62.645)

Negro* (62.654)

CARTA Impermeabilizantes

Impermeabilizantes para fachadas

ELASTIFLEX PLUS <i>Semi-mate</i>  CARTA Impermeabilizantes	Pintura elástica impermeabilizante certificada para fisuras de hasta 4 mm y con conservantes antimoho. Máxima elasticidad. Formulada a base de resinas acrílicas fotoreticulables con excelentes propiedades mecánicas, impermeabilizantes y con amplio rango de elasticidad permanente (-20 °C a 60 °C). Mejora la eficiencia energética de la superficie. Uso para exterior. Limpieza y dilución con agua.  EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ☐ Blanco (62.767)	Recomendada para la impermeabilización vertical de fachadas, muros, medianeras y patios de luces. Especialmente indicada para superficies que presenten fisuras de 2 a 4 mm. <i>ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Adhesión tracción directa - Permeabilidad al vapor de agua - Anticarbonatación - Transmisión de agua líquida - Resistencia a la fisuración Clase A5 - Reflectancia solar - Ignífugo B-s1,d0.</i> ADHESIÓN AL SOPORTE PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA ANTICARBONATACIÓN TRANSMISIÓN AL AGUA LÍQUIDA FISURACIÓN CLASE A5 REFLECTANCIA SOLAR IGNÍFUGO B-s1,d0 15 l
ELASTIFLEX <i>Semi-mate</i>  CARTA Fachadas CARTA Impermeabilizantes	Pintura elástica impermeabilizante certificada para fisuras de hasta 1,5 mm y con conservantes antimoho. Máxima elasticidad. Formulada a base de resinas acrílicas fotoreticulables en dispersión acuosa con excelentes propiedades mecánicas, impermeabilizantes y con amplio rango de elasticidad permanente (-20 °C a 60 °C). Mejora la eficiencia energética de la superficie. Uso para exterior. Limpieza y dilución con agua.  EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM  ☐ Base blanca/P (62.601) ☐ Rojo* (62.602) ☐ Base transparente/TR (62.695)	Recomendada para la impermeabilización vertical de fachadas, muros, medianeras y patios de luces. Especialmente indicada para superficies que presenten fisuras de 0,9 a 1,5 mm. <i>ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Adhesión tracción directa - Permeabilidad al vapor de agua - Anticarbonatación - Transmisión de agua líquida - Resistencia a la fisuración Clase A4 - Reflectancia solar - Ignífugo B-s1,d0.</i> ADHESIÓN AL SOPORTE PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA ANTICARBONATACIÓN TRANSMISIÓN AL AGUA LÍQUIDA FISURACIÓN CLASE A4 REFLECTANCIA SOLAR IGNÍFUGO B-s1,d0 15 l 4 l
CUBREFIX <i>Mate</i>  CARTA Impermeabilizantes	Pintura elástica impermeabilizante certificada para fisuras de hasta 0,2 mm y con conservantes antimoho. Formulada a base de copolímeros acrílicos y resina elástica para soportar movimientos que se originan en superficies débiles como yeso, escayola, etc. Gran poder de relleno, buena cubrición. Con acabado mate que disimula juntas y empalmes. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.  EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ☐ Blanco (62.875)	Recomendada para la impermeabilización vertical de fachadas, muros, medianeras y patios de luces. Especialmente indicada para superficies que presenten fisuras de hasta 0,2 mm. <i>ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Resistencia a la fisuración Clase A1 - Ignífugo B-s1,d0.</i> FISURACIÓN CLASE A1 IGNÍFUGO B-s1,d0 15 l 4 l



INTERIORES

Pinturas al agua de interior · Pinturas al agua profesionales · Pintura para usos especiales · Pinturas normalizadas · Sistema tintométrico decorativo · Selladoras · Tapamanchas

Pinturas al agua de interior

B-12 Mate  TECNOLOGÍA ANTI SALTICADO	Pintura al agua premium con excelente nivelación, lavabilidad y tacto sedoso. Con conservantes antimoho y tecnología antisalticado. Formulada a base de copolímeros vinílicos con agentes fungicidas y bactericidas de amplio espectro. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.  EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM ☐ Blanco (72.010)	Recomendada para la decoración de superficies de yeso, cemento o piedra en las que se requiera protección contra la formación de hongos y mohos. Muy resistente al frote húmedo. Para acabados de máxima calidad. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.  15 l 4 l 750 ml
B-10 Mate  TECNOLOGÍA ANTI SALTICADO	Pintura al agua para acabados de máxima calidad. Con conservantes antimoho y tecnología antisalticado. Formulada a base de copolímeros vinílicos. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.  EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM ☐ Blanco (72.000)	Recomendada para la decoración de superficies de yeso, cemento o piedra en las que se requiere una terminación de excelente calidad y bajo nivel de salticado en su aplicación. Alta resistencia al frote en húmedo. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.  15 l 4 l 750 ml
B-7 ECOLÓGICA Mate  TECNOLOGÍA ANTI SALTICADO	Pintura al agua ecológica con la máxima certificación ecológica europea. Formulada a base de copolímeros vinílicos, libre de disolventes, compuestos orgánicos volátiles (COVs) y derivados alquilfenoloxietilenados. Sin disolventes, sin olor y sin emisiones. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.  EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM ☐ Blanco (72.195)	Recomendada para la decoración de hospitales, guarderías, habitaciones de bebés o de personas hipersensibles, etc. Habitabilidad inmediata. Muy resistente al frote en húmedo. ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto) - Emisión de COVs según los criterios establecidos en el esquema AgBB 2018 - Certificado A+ - Eco-label (Etiqueta Ecológica Europea) - Ignífugo B-s1,d0 - Lavabilidad y Cubrición Clase 2 según norma ISO 13300-2002.       15 l 4 l
B-5 Mate  TECNOLOGÍA ANTI SALTICADO	Pintura al agua de gran poder cubriente y rendimiento. Con conservantes antimoho y tecnología antisalticado. Formulada a base de copolímeros acrílicos. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.  EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM ☐ Blanco (73.001)	Recomendada para uso general en construcción y decoración sobre superficies de yeso, escayola, cemento, etc. Resistente al frote en húmedo. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0 - Lavabilidad Clase 2 y Cubrición Clase 1 según norma UNE-EN 13300-2002.    15 l 10 l 4 l 2,5 l 750 ml
B-4 NATURE Mate  TECNOLOGÍA ANTI SALTICADO	Pintura al agua con Certificado A+ de Máxima Calidad del Aire Interior. Formulada a base de copolímeros vinílicos. Catalogada con el Certificado A+, Clasificación Máxima en Calidad del Aire Interior, lo que garantiza una baja emisión de productos químicos. Sin disolventes y sin olor. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.  EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM ☐ Blanco (73.271)	Recomendada para la decoración de hospitales, guarderías, habitaciones de bebés, o de personas hipersensibles, etc. Habitabilidad inmediata. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Certificado A+ - Ignífugo B-s1,d0.   15 l 4 l

Pinturas al agua profesionales

J-33 Extra-mate  TECNOLOGÍA ANTI SALPICADO	Pintura al agua profesional extra-mate de máxima opacidad y cubrición. Con conservantes antimoho y tecnología antisalpicado. Formulada a base de copolímeros acrílicos. Uso para interior y exterior (climas benignos). Limpieza y dilución con agua.  EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM	Recomendada para uso general en decoración, construcción y rehabilitación sobre superficies de yeso, pladur, escayola, hormigón o cemento. Ideal para disimular imperfecciones. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0 - Lavabilidad y Cubrición Clase 1 según norma UNE-EN 13300-2002.    Próximamente 15 l 4 l 750ml ☐ Blanco (73.424)
J-28 Extra-mate 	Pintura al agua profesional extra-mate, especial para yesos proyectados y pladur. Con conservantes antimoho. Formulada a base de base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, bióxido de titanio y extendedores. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.  EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM	Recomendada para uso general en construcción y decoración, especialmente para disimular plastes y empalmes en yesos proyectados, pladur, yesos o escayolas. Resistente al frote en húmedo. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0 - Lavabilidad y Cubrición Clase 2 según norma UNE-EN 13300-2002.    15 l 4 l ☐ Blanco (73.168)
J-25 Mate 	Pintura al agua profesional mate de alta cubrición. Con conservantes antimoho. Formulada a base de base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, bióxido de titanio y extendedores. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.  EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM	Recomendada para uso general en construcción y decoración, especialmente para paredes y techos cuando se requiera un acabado mate. Resistente al frote en húmedo. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0. - Lavabilidad Clase 2 y Cubrición Clase 1 según norma UNE-EN 13300-2002.    15 l 4 l ☐ Blanco (73.150) ☒ Negro* (73.173)

Pintura para usos especiales

ANTI-CONDENSACIÓN Mate 	Pintura al agua especial anticondensación. Con conservantes antimoho. Formulada a base de copolímeros acrílicos y esferas de vidrio, que evitan la condensación de agua en su superficie. Uso para interior. Producto al uso. No diluir.  EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM	Recomendada para utilizar en zonas donde es previsible que se produzca la condensación (cuartos de baño, cocinas, despensas, habitaciones orientadas al norte con aislamiento deficiente, cajas de persianas, armarios empotrados, salas de ordenadores, tuberías de conducción de líquidos fríos situadas en interior, etc.). Se recomienda el uso previo de un plaste anti-condensación (Cód. 77.302). ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Certificado de Conductividad.  15 l 4 l 750 ml ☐ Blanco (62.650)
--	---	---

Pinturas normalizadas

N-5 Mate 	Pintura al agua lavable con certificación AENOR. Con conservantes antimoho. Formulada a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.  EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ☐ Blanco (73.040)	Recomendada para uso general en construcción y decoración sobre superficies de yeso, pladur, escayola, hormigón, cemento, etc. Excelente lavabilidad, con alto poder cubriente y máximo rendimiento. Exigida en proyectos públicos y privados con sistema integral de memoria de calidades certificadas. <i>ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - AENOR - Ignífugo B-s1,d0.</i>   15 l 4 l 750 ml
CASTOR-N Mate 	Pintura al agua lavable con certificación AENOR. Con conservantes antimoho. Formulada a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.  EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ☐ Blanco (73.113)	Recomendada para uso general en construcción y decoración sobre superficies de yeso, pladur, escayola, hormigón, cemento, etc. Gran lavabilidad, con gran poder cubriente y rendimiento. Exigida en proyectos públicos y privados con sistema integral de memoria de calidades certificadas. <i>ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - AENOR - Ignífugo B-s1,d0.</i>   15 l 4 l

Sistema tintométrico decorativo

JUNOPROF Mate    Sistema JUNOMATIC	Pintura al agua para sistema tintométrico Junomatic con excelente cubrición y lavabilidad. Con conservantes antimoho y tecnología antisalpicado. Formulada a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa de excelente lavabilidad e inmejorable poder cubriente y rendimiento. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.  EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ☐ Base blanca/P (88.750)  Base media/D (88.751)  Base transparente/TR (88.752)  Base amarilla/GL* (88.753)  Base roja/RD* (88.754)	Recomendada especialmente para la decoración de interiores y con una selección propia de 300 colores recogidos en la carta Juno Combina. <i>ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Certificado A+ - Ignífugo Bs-1, d0 - Emisión de COVs según los criterios establecidos en el esquema AgBB 2018 - Lavabilidad Clase 1 y Cubrición Clase 2 según norma UNE-EN ISO 13300-2002.</i>      12 l 4 l 2,5 l 750 ml
--	---	---

Selladoras

HIDROCRIL Semi-mate 	Fijador acrílico al agua de excelente penetración y adherencia. Iguala la absorción del soporte. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua. Mezclar 4:1 (agua / Hidrocril).  EPD[®] THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ☒ Incoloro (81.006)	Recomendado como imprimación para soportes que presenten problemas de adherencia de la pintura (perlita, hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, ladrillo), o que necesiten fijación (temple, cal, pinturas caleadas o poco consolidadas). ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto). 20 l 4 l 750 ml
AQUASELL Mate 	Selladora al agua especial yesos proyectados. Formulada en base a resinas acrílicas en dispersión acuosa con gran poder de relleno y sellado. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.  EPD[®] THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ☐ Blanco (21.203)	Recomendada como mano de fondo sobre superficies en las que existan importantes diferencias de absorción (soportes minerales, pladur o yesos proyectados). ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.  15 l 4 l
RECUBRIMIENTO ANTIHUMEDAD Mate 	Selladora sintética de secado rápido. Formulada en base a resinas de pliolite con aporte de cemento, con propiedades aislantes. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).  EPD[®] THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ☐ Blanco (88.000)	Recomendada para tratar superficies con manchas de humedad ocasional, grasa o aceite y prevenir su aparición. Seca rápidamente para permitir su terminación mediante el repintado o empapelado. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto). 4 l 750 ml

Tapamanchas

TAPAMANCHAS Mate 	Tapamanchas sintético con plioway, bajo olor. Formulada en base a resinas plioway de alta calidad con propiedades antimanchas y preventiva antimoho. Uso para interior. Limpieza y dilución con Disolvente Sin Olor D-69 (Cód. 50.073).  EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM ☐ Blanco (21.350)	Recomendado para todo tipo de superficies que presenten manchas de humedad, grasa, nicotina, o pérdida de tonalidad y como capa de terminación en interiores. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto). 15 l 4 l 750 ml
JUNOSTOP Mate 	Tapamanchas sintético con plioway. Formulada en base a resinas especiales con propiedades antimanchas y preventiva antimoho. Uso para interior. Limpieza y dilución con Disolvente Sin Olor D-69 (Cód. 50.073).  EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM ☐ Blanco (21.300)	Recomendado para todo tipo de superficies que presenten manchas de humedad, grasa, nicotina o pérdida de tonalidad y como capa de terminación en interiores. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto). 15 l 4 l 750 ml
SPRAY TAPAMANCHAS Mate 	Selladora sintética blanca. Tapamanchas de secado rápido y fácil aplicación. Uso para interior y exterior. Aerosol de 500 ml.	Recomendado para tapar y evitar su reaparición de todas aquellas manchas persistentes (grasa, humedad, nicotina, rotulador...). Gracias a su fácil aplicación y repintado, rápido secado y gran durabilidad, puede ser usado como fondo para otras pinturas de acabado. 500 ml ☐ Blanco (760.135)
AQUATAPA Mate 	Tapamanchas aislante al agua, sin olor. Formulada en base a resinas acrílicas con propiedades antimanchas. Uso para interior. Limpieza con agua. No diluir.  EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM ☐ Blanco (21.205)	Recomendado para zonas expuestas al humo, vapores o condensaciones (salida de calderas, depósitos, chimeneas) o superficies minerales. Válido como acabado. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.  15 l 4 l 750 ml



PAVIMENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

Pinturas para pavimentos de 1 componente · Pinturas para pavimentos de 2 componentes · Microesferas · Sistema Epoxi 100% sólidos de 2 componentes · Piscinas · Pinturas para césped y otros usos de señalización

Pinturas para pavimentos de 1 componente

JUNOSOL Semi-mate  CARTA SUELOS	Pinturas al agua monocomponente de fácil aplicación y secado rápido. Formulada a base de resinas estireno-acrílicas que aportan gran dureza. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua. EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM ! 15 l 4 l Blanco (06.162) Verde frontón* (06.150) Gris cemento* (06.163) Rojo turco* (06.160) Gris claro* (06.164) Amarillo* (06.166)	Recomendada para el pintado de instalaciones deportivas, aparcamientos con tráfico ligero o superficies de hormigón o asfálticas. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Resistencia al deslizamiento de hasta Clase 3 añadiendo microesferas (ver pág. 38) - Ignífugo B-s1,d0. ANTIDESLIZAMIENTO B-s1,d0
DYNAMOL Satinado  CARTA SUELOS	Pintura al clorocaucho monocomponente con alta resistencia a los ácidos y de secado rápido. Formulada a base de resinas de clorocaucho con gran resistencia a ácidos y álcalis. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con disolvente Clorocaucho D-40 (Cód. 50.000). EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM ! 15 l 4 l 750 ml RAL 9010 (09.500) Rojo tenis* (09.568) Gris perla* (09.533) Amarillo* (09.525) Verde frontón* (09.552)	Recomendada para el pintado y protección de superficies sometidas a atmósferas industriales, señalización y pintado de carreteras, garajes, instalaciones deportivas, etc. No apto para el pintado de superficies de breas y/o asfaltos bituminosos. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Resistencia al deslizamiento de hasta Clase 3 añadiendo microesferas (ver pág. 38). ANTIDESLIZAMIENTO

Pinturas para pavimentos de 2 componentes - Sistema al agua

IMPRIMACIÓN DYNAPOK AGUA SUELOS Satinado  CARTA SUELOS	Imprimación epoxi al agua de 2 componentes. Formulado a base de resinas epoxi en solución acuosa. Alto poder de penetración y relleno. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua. EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM ! 15 l 4 l Incoloro (07.160)	Como imprimación diluir un 30% (acabado satinado), como acabado diluir un 10% (acabado brillante). Recomendado como imprimación para el sellado y consolidación del hormigón en lugares con escasa ventilación, en los que la aplicación de pinturas con disolventes orgánicos crearía una atmósfera de alta toxicidad. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto).
DYNAPOK AGUA SUELOS Satinado  CARTA SUELOS Sistema JUNOMATIC	Esmalte epoxi al agua de 2 componentes no tóxico para lugares con escasa ventilación. Especial para Industria Alimentaria-Sanitaria. Formulado a base de resinas epoxi en solución acuosa. Alta resistencia química y gran dureza. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua. EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM ! 15 l 4 l Base blanca/P (07.132) Gris* (07.145) Base transparente/TR (07.133)	Recomendado para lugares con escasa ventilación, en que la aplicación de pinturas con disolventes orgánicos crearía una atmósfera de alta toxicidad. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Emisión de COVs según los criterios establecidos en el esquema AgBB 2018 - Certificado A+ - No toxicidad: migración de ciertos elementos. EN 71-3:2013 +A2:2017. Resistencia al deslizamiento de hasta Clase 3 añadiendo microesferas (ver pág. 38) - Ignífugo especial para suelos Bfl-s 1. AgBB A+ CERTIFICADO NO TOXICIDAD ANTIDESLIZAMIENTO Bfl-s 1

ESMALTE AQUAPUR SUELOS

Satinado Alto



Esmalte poliuretano al agua de 2 componentes con baja emisión de COV. Especial para pavimentos de garajes, aparcamientos, etc.

Formulada a base de resinas de poliuretano al agua que proporciona una película con gran resistencia química al desgaste y gran dureza.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendado como recubrimiento de hormigón en la industria en general o sobre hormigón donde no sea posible eliminar totalmente la humedad del fondo. Recomendado también en lugares cerrados sin ventilación y sobre productos asfálticos como breas, bituminosos y slurrys. Especialmente recomendado como capa de sellado y protección en pavimentos de sistemas epoxi 100% sólidos.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Certificado A⁺ - Emisión de COVs según los criterios establecidos en el esquema AgBB 2018 - Ignífugo B-s1, d0.



4 l

☐ Base blanca/P (8.340)

☒ Base transparente/TR (8.341)

Sistema JUNOMATIC

Pinturas para pavimentos de 2 componentes - Sistema al disolvente

IMPRIMACIÓN IMPRIMAX

Semi-brillo



Imprimación epoxi al disolvente de 2 componentes para soportes no porosos.

Formulado a base de resinas epoxi modificadas con silanos. Promotor de adherencia para superficies no porosas.

Uso para interior.

No diluir. Limpieza con disolvente D-90 (Cód. 50.010).

Recomendado como capa de anclaje en interior donde se requiera terminar con un acabado epoxi de 2 componentes.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto).



15 l

4 l

1 l

☒ Incoloro (48.725)

IMPRIMACIÓN PAVIMYC

Brillante



Imprimación epoxi al disolvente de 2 componentes para soportes porosos.

Formulada a base de resinas epoxi. Promotor de adherencia para superficies porosas y soportes diamantados / fresados que vayan a ser acabados con Pavimyc (07.8...) o Pavimyc HB (07.931).

Uso para interior.

Limpieza y dilución con disolvente D-90 (Código 50.010).

Recomendada en suelos de hormigón de parkings interiores, garajes, laboratorios, plantas químicas, refinerías, talleres y en general en todo tipo de suelos industriales, tanto nuevos como viejos.

No recomendado para el pintado de superficies con recubrimientos de breas y/o asfaltos bituminosos.

15 l

☒ Incoloro (48.721)

PAVIMYC

Brillante



Esmalte epoxi al disolvente 2/C con alta resistencia química y al desgaste.

Formulado con excelente dureza y adherencia para prevenir el deterioro prematuro del hormigón y la generación de polvo.

Uso para interior.

Limpieza y dilución con disolvente D-90 (Cód. 50.010).

Recomendado para pavimentos de hormigón en entornos industriales y no industriales. No apto para el pintado de superficies de breas y/o asfaltos bituminosos.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Resistencia al deslizamiento de hasta Clase 3 añadiendo microesferas (ver pág. 38).



ANTIDESLIZAMIENTO



15 l

4 l

CARTA SUELOS

☒ Rojo inglés* (07.812)

☒ Verde* (07.814)

☒ Gris* (07.807)

Microesferas

MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES



Microesferas antideslizantes para pintura para suelos.

Esferas de polipropileno de un diámetro medio de 180 micras adecuado para la obtención de propiedades antideslizantes sobre superficies húmedas.

Certificado con los siguientes productos;

Dynapok agua suelos (Cód. 07.1--), Dynamol (Cód. 09.5--), Junosol (Cód. 06.1--), Pavimyc (Cód. 07.8--), Junoretano (Cód. 88.8-- y Junopoxi (Cód. 88.8--).

Añadir a la pintura en proporción:

4 L (1 x 150 gr)

15 L (1 x 600 gr) ó (4 x 150 gr)

600 gr

150 gr

☐ Blanco (07.250)

MICROESFERAS PAVIMYC HB 2/C



Microesferas de polietileno de un diámetro medio de 250 micras adecuadas para la obtención de propiedades antideslizantes sobre superficies húmedas.

Recomendado como aditivo para obtener una resistencia al deslizamiento de hasta Clase 3 en el Pavimyc HB 2/C siempre en función de la planimetría del soporte.

Añadir un envase de 400 gramos por cada 20 kg de pintura.

400 gr

☐ Blanco (07.251)

Sistema Epoxi 100% sólidos de 2 componentes

IMPRIMACIÓN PAVIMYC HB

Satinado Alto



Imprimación epoxi 100% sólidos de 2 componentes.

Formulada a base de resinas epoxi modificadas.

Fácil aplicación.

Impermeable al agua y al vapor de agua.

Muy buena adherencia y penetración.

Uso para interior.

Limpieza con disolvente D-90 (Cód. 50.010).

Recomendada en soportes cementosos o de hormigón.

Combinada con Pavimyc HB 2/C (07.931) permite conseguir diferentes sistemas para revestimientos continuos (liso, antideslizante, multicapa o autonivelante).

ENSAYOS: EPD (Certificado con la Declaración Ambiental de Producto).



THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM

20 kg

☒ Ambar (07.915)

PAVIMYC HB

Brillante



Revestimiento epoxi 100% sólidos pigmentado de 2 componentes para sellar y proteger pavimentos.

Formulado a base de resinas epoxi 100% sólidos y pigmentos que le confieren una alta resistencia química y dureza.

Gran nivel de cubrición.

Permite la regularización de la superficie con bajos consumos.

Facilita la limpieza de cualquier tipo de mancha superficial.

Uso para interior.

Limpieza con disolvente D-90 (Cód. 50.010).

Recomendado para proteger del desgaste y de los agentes químicos las soleras de hormigón y ampliar así su vida útil.

Permite conseguir con un solo producto diferentes sistemas para revestimientos continuos (liso, antideslizante, autonivelante, multicapa).

Indicado en garajes, parkings, bodegas, almacenes, fábricas, etc.

No recomendado para el pintado de superficies con recubrimientos de breas y/o asfaltos bituminosos.

ENSAYOS: EPD (Certificado con la Declaración Ambiental de Producto) - CE- Ignífugo especial para suelos Bfl-s 1 - Resistencia al deslizamiento de hasta Clase 3 añadiendo microesferas Pavimyc HB 2C (ver pág. 38).



THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM

UNE-EN 1062-6:2003
UNE-EN 13529:2005
UNE-EN ISO 7783:2019
UNE-EN ISO 5470-1:2017

UNE-EN 1062-3:2008
UNE-EN ISO 6272-1:2012
UNE-EN 1542:2000
UNE-EN 13892-2:2003



20 kg

☒ Base transparente/TR (07.931)

Piscinas

JUNOSPORT

Satinado



Pintura para piscinas al agua con alta flexibilidad y dureza.

Formulada a base de resinas acrílicas puras con extraordinaria resistencia a la intemperie y la decoloración.

Uso exclusivo para piscinas de hormigón.

Limpieza y dilución con agua.



 Azul* (06.105)

Recomendada para el pintado de piscinas, instalaciones deportivas y aparcamientos con tráfico ligero.

ENSAYOS: EPD (Certificado con la Declaración Ambiental de Producto).

4 |

PISCICLOR

Satinado



Pintura para piscinas al disolvente con alta flexibilidad y dureza.

Formulada a base de resinas al clorocaucho con extraordinaria resistencia a la intemperie y la decoloración.

Uso exclusivo para piscinas de hormigón.

Limpieza y dilución con disolvente Clorocaucho D-40 (Cód. 50.000).



 Azul* (09.180)

Recomendada para el pintado de piscinas, instalaciones deportivas y aparcamientos con tráfico ligero.

ENSAYOS: EPD (Certificado con la Declaración Ambiental de Producto).

4 |

Pintura para césped y otros usos de señalización

JUNOLÍNEA

Mate



Pintura al agua de alto poder cubriente. No daña el césped natural.

Formulación a base de copolímeros acrílicos.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la señalización de espacios dedicados a la práctica de deportes y espectáculos o señalización de seguridad, tanto en superficies de césped natural (campos de fútbol, fincas, terrenos), o terrosas (obras, montes, caminos).



Blanco (62.550)

10 |



ESMALTES

Esmaltes al disolvente · Esmaltes al agua · Sistema tintométrico decorativo ·
Sistema tintométrico industrial · Imprimaciones · Selladoras

Esmaltes al disolvente

JUNOLAC ANTIOXIDANTE

Brillante



Satinado



CARTA JUNOLAC ANTIOXIDANTE

Sistema JUNOMATIC

Esmalte sintético antioxidante sin necesidad de imprimación y de secado rápido.

Formulado a base de resinas alcídicas estirenadas y con pigmentos antioxidantes.

Uso para interior y exterior.

En superficies de gran tamaño se recomienda utilizar Disolvente Retardante D-75 (Cód. 50.107).

Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).



Recomendado para superficies férricas en las que no es posible una preparación exhaustiva del soporte como grandes estructuras, verjas, puentes, etc.

ENSAYOS: EPD (Certificado con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0 - Propiedades Anticorrosivas certificadas según a la UNE 48316:2014.

Acabado brillante

4 l

750 ml

Sólo blanco y negro

375 ml

☐ Blanco (04.860)	☐ Rojo* (04.866)
☐ Negro* (04.861)	☐ Amarillo oro* (04.867)
☐ Ocre* (04.862)	☐ Gris medio* (04.868)
☐ Marrón Arabia* (04.863)	☐ Azul marino* (04.869)
☐ Marrón txoko* (04.864)	☐ Verde primavera* (04.870)
☐ Rojo Burdeos* (04.865)	☐ Verde pino* (04.871)

☐ Base blanca/P (04.897)

☐ Base transparente/TR (04.895)

Acabado satinado

4 l

750 ml

Sólo blanco y negro

375 ml

☐ Blanco (04.880)	☐ Rojo* (04.886)
☐ Negro* (04.881)	☐ Amarillo oro* (04.887)
☐ Ocre* (04.882)	☐ Gris medio* (04.888)
☐ Marrón Arabia* (04.883)	☐ Azul marino* (04.889)
☐ Marrón txoko* (04.884)	☐ Verde primavera* (04.890)
☐ Rojo Burdeos* (04.885)	☐ Verde pino* (04.891)

☐ Base blanca/P (04.894)

☐ Base transparente/TR (04.893)

JUNOLAC

Brillante



Satinado / Mate



Esmalte sintético de altos sólidos con alta durabilidad.

Formulado a base de resinas alcídicas con altos sólidos, y de resinas de poliuretano en el acabado satinado.

Uso para interior y exterior (acabado brillante y satinado).

Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).



Recomendado para superficies metálicas y de madera (puertas, ventanas, muebles, etc.).

Aplicar en capas finas para favorecer el secado interno.

ENSAYOS: EPD (Certificado con la Declaración Ambiental de Producto) - Emisión de COVs según los criterios establecidos en el esquema AgBB 2018 - Certificado A+ - Ignífugo B-s1,d0.

Acabado brillante

4 l

750 ml

375 ml

☐ Blanco (15.000)	☐ Negro* (15.001)
--	--

Acabado satinado

4 l

750 ml

375 ml

☐ Blanco (15.100)	☐ Negro* (15.101)
--	--

Acabado mate

4 l

750 ml

375 ml

☐ Blanco (15.200)	☐ Negro* (15.201)
--	--

JUNOPLUS

Brillante



Satinado



Mate



CARTA JUNOPLUS

Sistema JUNOMATIC

Esmalte sintético con amplia gama de colores de fábrica.

Formulado a base de resinas alcídicas.

Uso para interior y exterior (acabado brillante y satinado).

Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).



Recomendado para superficies de madera, albañilería o metal.

ENSAYOS: EPD (Certificado con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.



Acabado brillante

4 l

750 ml

375 ml

☐ Blanco (16.000)	☐ Verde carruajes* (16.011)
☐ Negro* (16.001)	☐ Rojo fuego* / RAL 2002 (16.012)
☐ Gamuza* (16.002)	☐ Rojo carruajes* / RAL 3005 (16.021)
☐ Pardo* (16.003)	☐ Rojo sangre* / RAL 3000 (16.022)
☐ Verde hierba* (16.004)	☐ Amarillo medio* / RAL 1028 (16.029)
☐ Marfil* (16.005)	☐ Gris claro* / RAL 7035 (16.031)
☐ Gris tráfico* (16.006)	☐ Gris nube* / RAL 7001 (16.038)
☐ Ocre* (16.007)	☐ Gris oscuro* / RAL 7031 (16.039)
☐ Azul* / RAL 5012 (16.008)	☐ Verde prado* / RAL 6001 (16.054)
☐ Azul ultramar* / RAL 5002 (16.009)	☐ Verde musgo* / RAL 6005 (16.058)
☐ Azul radiante* / RAL 5017 (16.010)	☐ Marrón Arabia* (16.069)

Colores a la carta

(Carta de colores RAL, disponible desde el sistema Junomatic, tomando como base los colores de la carta Junoplus)

Acabado satinado

4 l

750 ml

375 ml

☐ Blanco (16.100)	☐ Negro* (16.101)
☐ Azul ultramar* / RAL 5002 (16.109)	☐ Gris claro* / RAL 7035 (16.131)
☐ Rojo carruajes* / RAL 3005 (16.121)	☐ Verde prado* / RAL 6001 (16.154)
☐ Rojo sangre* / RAL 3000 (16.122)	☐ Verde musgo* / RAL 6005 (16.158)
☐ Amarillo medio* / RAL 1028 (16.129)	☐ Marrón Arabia* (16.169)

Colores a la carta

(Carta de colores RAL, disponible desde el sistema Junomatic, tomando como base los colores de la carta Junoplus)

Acabado mate (sólo para interior)

4 l

750 ml

375 ml

☐ Blanco (16.200)	☐ Negro* (16.201)
--	--

OXIFORJA

Forja



CARTA OXIFORJA

Esmalte sintético efecto forjado con propiedades antioxidantes.

Formulado a base de resinas alcídicas y aditivos de gran resistencia a la intemperie.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).



Recomendado para farolas, alcantarillas, verjas, puertas de hierro, estructuras metálicas, equipamiento urbano, etc.

ENSAYOS: EPD (Certificado con la Declaración Ambiental de Producto).



4 l

750 ml

☐ Negro* (05.700)	☐ Base / Gris acero* (05.701)	
☐ Negro Intenso	☐ Azul pavonado	☐ Dorado
	☐ Verde bronce	☐ Rojo óxido

(Colores obtenidos con el Sistema Tintométrico Junomatic)

Esmaltes al agua

WATERPLUS

Satinado / Mate



Esmalte laca de poliuretano al agua monocomponente. Especial lacado de paredes y carpinterías.

Formulado a base de resinas de poliuretano para proporcionar excelente dureza y resistencias químicas. Excepcional dureza, lavabilidad y nivelación. Lacado liso impecable, tacto agradable y bajo olor. Máxima resistencia al frote, al rayado, roces, golpes, productos de limpieza, etc.

Uso para interior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendado para la obtención de acabados lisos perfectos en paredes y carpinterías de madera (puertas, jambas, ventanas, rodapiés, etc.) o superficies de albañilería debidamente imprimadas.

ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto) - Emisión de COVs según los criterios establecidos en el esquema AgBB 2018 - Certificado A*.



Acabado satinado

15 l

4 l

750 ml

☐ Base blanca/P (10.635)

☒ Base transparente/TR (10.637)

Acabado mate

15 l

4 l

750 ml

☐ Base blanca/P (10.640)

☒ Base transparente/TR (10.642)

AQUALAC

Brillante / Satinado / Mate



Esmalte acrílico al agua multisuperficie con bajo olor y fácil aplicación.

Formulado a base de resinas acrílicas de rápido secado, bajo olor y extraordinaria resistencia a la intemperie. Uso para interior y exterior (excepto acabado mate). Limpieza y dilución con agua.

Protección y decoración de superficies de metal, madera, albañilería y revestimientos debidamente imprimadas.

ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto) - Emisión de COVs según los criterios establecidos en el esquema AgBB 2018 - Certificado A+ - Ignífugo Bs-1, d0.



Acabado brillante

4 l

750 ml

☐ Base blanca/P (10.300)

☒ Base media/D (10.302)

☒ Base transparente/TR (10.303)

☒ Base amarilla/GL* (10.304)

☒ Base roja/RD* (10.305)

Acabado satinado

4 l

750 ml

☐ Base blanca/P (10.400)

☒ Base media/D (10.402)

☒ Base transparente/TR (10.403)

☒ Base amarilla/GL* (10.404)

☒ Base roja/RD* (10.405)

Acabado mate (sólo para interior)

4 l

750 ml

☐ Base blanca/P (10.500)

☒ Base media/D (10.502)

☒ Base transparente/TR (10.503)

ESMALTE AZULEJOS

Satinado



Esmalte al agua para azulejos de fácil aplicación y sin imprimación.

Formulado a base de resinas que le confieren gran dureza y resistencia a roces, rayados, jabones neutros, etc. Acabados de gran finura y suavidad al tacto.

Excelente adherencia y cubrición.

Excelente resistencia y dureza.

Lavable e impermeable.

Bajo olor.

Secado rápido.

Uso para interior.

Recomendado para el pintado de azulejos tanto de baños como de cocinas por su excelente dureza y resistencia a los jabones neutros. Aguanta las salpicaduras repetidas y ambientes de alta humedad. No se recomienda para estar en contacto permanente con el agua.

ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto).



750 ml

☐ Blanco (10.850)

Sistema tintométrico decorativo

JUNOMALTE Brillante / Satinado  JUNO Combina Sistema JUNOMATIC	Esmalte sintético para el sistema tintométrico Junomatic. Amplia gama de colores. Uso para interior y exterior (solo acabado brillante). Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012). EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM Acabado brillante ☐ Base blanca/P (88.990)  Base media/D (88.991)  Base transparente/TR (88.992) Acabado satinado ☐ Base blanca/P (88.993)  Base media/D (88.994)  Base transparente/TR (88.995)	Recomendado para superficies metálicas y de madera (puertas, ventanas, muebles, etc.). ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto). 4 l 750 ml 4 l 750 ml
---	---	--

Sistema tintométrico industrial

JUNORAPID S/R Brillante  Sistema JUNOMATIC	Esmalte sintético para el sistema tintométrico Junomatic. Secado rápido. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con disolvente Secado Rápido D-17 (Cód. 50.004). EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM Acabado brillante ☐ Base blanca/P (88.884)  Base transparente/TR (88.885)	Recomendado para superficies metálicas (instalaciones automáticas, estructuras o maquinaria) que requieren una pintura de secado rápido. Recomendado para aplicación a pistola. ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0 - Certificado para Sistemas Anticorrosivos JUNO con la UNE EN ISO 12944. IGNÍFUGO B-s1,d0 C3 15 l 4 l 750 ml
JUNOPOXI 2/C Brillante  Sistema JUNOMATIC	Esmalte epoxi de 2 componentes para el sistema tintométrico Junomatic. Máxima resistencia química. Uso para interior. Limpieza y dilución con disolvente Epoxi D-90 (Cód. 50.010). EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM Acabado brillante ☐ Base blanca/P (88.882)  Base transparente/TR (88.883)	Recomendado para la protección de superficies metálicas, cemento u hormigón en entornos industriales o marinos. ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto) - Resistencia al deslizamiento de hasta Clase 3 añadiendo microesferas (ver pág. 38). ANTIDESLIZAMIENTO 15 l 4 l 1 l
JUNORETANO 2/C Brillante / Satinado / Mate  Sistema JUNOMATIC	Esmalte poliuretano de 2 componentes para el sistema tintométrico Junomatic. Máxima resistencia a la intemperie. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con disolvente Poliuretano D-70 (Cód. 50.007). EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM Acabado brillante ☐ Base blanca/P (88.880)  Base transparente/TR (88.881) Acabado satinado ☐ Base blanca/P (88.872)  Base transparente/TR (88.873) Acabado mate ☐ Base blanca/P (88.801)  Base transparente/TR (88.802)	Recomendado para la protección efectiva de todo tipo de superficies expuestas a atmósferas agresivas (metales, hormigón, madera, poliéster, PVC, etc.). ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto) - Resistencia al deslizamiento de hasta Clase 3 añadiendo microesferas (ver pág. 38) - Ignífugo B-s1,d0 - Certificado para Sistemas Anticorrosivos JUNO con la UNE EN ISO 12944. ANTIDESLIZAMIENTO IGNÍFUGO B-s1,d0 C4 C5 15 l 4 l 1 l 15 l 4 l 1 l 4 l 1 l

Imprimaciones

METALEX Mate 	Imprimación sintética anticorrosiva. Formulada a base de fosfato de zinc y resinas alcídicas con una excelente acción anticorrosiva. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).  THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM	Recomendada para la protección de superficies metálicas (excepto aluminio y galvanizados) que requieran protección anticorrosiva. <i>ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto).</i> 4 l 750 ml
MULTISOORTE Mate  	Imprimación sintética multisoorte. Formulada con resinas alcídicas y pigmentos anticorrosivos de gran durabilidad. Antioxidante. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con disolvente Secado Rápido D-17 (Cód. 50.004).  THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM 	Recomendada para la preparación de superficies férricas y no férricas (aluminio, galvanizado), PVC y para madera en interior. <i>ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0. (Sólo color blanco) - Certificado para Sistemas Anticorrosivos JUNO con la UNE EN ISO 12944.</i>   15 l 4 l 750 ml ☐ Blanco (27.000) ☒ Negro* (27.045)  Base transparente/TR (27.055)
TALLER Mate 	Imprimación sintética de secado rápido. Formulada a base de óxidos de hierro y resinas alcídicas. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).  THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM 	Recomendada para la preparación de superficies de hierro. <i>ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto).</i> 15 l 4 l 750 ml ☒ Rojo óxido* (22.110) ☐ Gris* (22.111)
WATERPRIM Mate  	Imprimación al agua multisoorte. Formulada a base de copolímeros acrílicos y pigmentos anticorrosivos de gran durabilidad. Antioxidante. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.  THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM	Recomendada para la preparación de superficies férricas correctamente preparadas y no férricas (aluminio, PVC, madera en interior y galvanizados) que requieran protección anticorrosiva y se encuentren en lugares con poca ventilación. <i>ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0. - Emisión de COVs según los criterios establecidos en el esquema AgBB 2018 - Certificado A*.</i>    4 l 750 ml ☐ Blanco (30.006)

Selladoras

SELLADORA HANGERS Mate 	Selladora sintética cubriente. Formulado a base de resinas alcídicas de gran resistencia y cubrición. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).  THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM	Recomendada para la preparación de superficies de madera y albañilería, así como capa de terminación en interiores. <i>ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto).</i> 4 l 750 ml ☐ Blanco (21.000)
NATURSELL Mate  	Selladora al agua especial para madera. Formulada en base a resinas acrílicas en dispersión acuosa con gran resistencia y poder de relleno. Marca la veta de la madera. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.  THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM	Recomendada para la preparación de superficies de madera y albañilería. <i>ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto).</i> 4 l 750 ml ☐ Blanco (21.100)



MADERA

Fondos · Barnices al agua · Barnices al disolvente

Fondos

Nuevo EGURRA PROTECT 	Fondo al agua anti-carcoma y fungicida. Preventivo. Formulado a base de aditivos fungicidas e insecticidas en emulsión sin propiconazol. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua. ☐ Incoloro (82.500)	Recomendado para el tratamiento preventivo de maderas contra hongos de tinción azul, carcoma grande, termitas y hongos de la pudrición de la madera. Para uso en maderas de interior y exterior blandas y macizas. Clases de uso 2 y 3. 2,5 l 750 ml
FONDO ACUOSO Mate 	Tapaporos al agua, sin olor y con buena capacidad de relleno. Formulado a base de resinas acrílicas. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua. ☐ Incoloro (82.414)	Recomendado como fondo lijable para todo tipo de superficies de parqué y madera. Buen poder de relleno, fácil aplicación, secado rápido y sin olor. Tratamiento válido tanto para barnices al agua como para barnices al disolvente. ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto). 4 l 750 ml

Barnices al agua

BARNIZ ACUOSO Brillante 	Barniz de poliuretano al agua especial parqué, sin olor. Formulado a base de resinas de poliuretano alifático monocomponente que proporciona una película con gran resistencia química al desgaste y que no amarillea. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua. ☐ Incoloro (82.410)	Recomendado para todo tipo de superficies de parqué y madera por su fácil aplicación, secado rápido, resistencia a la abrasión y fácil limpieza. Se recomienda la preparación con Fondo Acuoso (82.414) y no aplicar sobre roble ni castaño. ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto). 4 l 750 ml
BARNIZ AQUADUR Brillante / Satinado / Mate 	Barniz acrílico al agua especial carpintería de gran dureza y resistencia química. Formulado a base de resinas acrílicas, que proporcionan una película de tacto agradable y que no amarillea. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua. ☐ Incoloro / Brillante (82.480) ☐ Incoloro / Satinado (82.481) ☐ Incoloro / Mate (82.482)	Recomendado para superficies de madera, especialmente para muebles en el interior. Se recomienda la preparación con Fondo Acuoso (82.414) y no aplicar sobre roble ni castaño. ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto) - Emisión de COVs según los criterios establecidos en el esquema AgBB 2018 - Certificado A+ - Ignífugo C-s1,d0. AgBB A+ IGNÍFUGO C-s1,d0 4 l 750 ml
LASUR ACUOSO Satinado  CARTA LASUR	Barniz al agua protector a PORO ABIERTO, con filtros UV, hidrofugante y fungicida. Formulado a base de resinas acrílicas, pigmentos transparentes y conservantes fungicidas que forman una película microporosa, elástica, resistente a los rayos ultravioleta y transpirable al vapor de agua contenido en la madera. Uso para interior y exterior (excepto el incoloro). Limpieza y dilución con agua. ☐ Incoloro (82.451) ☐ Roble rústico* (82.463) ☐ Palisandro* (82.466) ☐ Castaño* (82.460) ☐ Nogal* (82.464) ☐ Teca* (82.467) ☐ Pino Oregón* (82.461) ☐ Caoba* (82.465) ☐ Iroko* (82.468) ☐ Roble* (82.462)	Recomendado para superficies de madera expuestas a la intemperie (puertas, ventanas, pórticos, etc.) que se degraden. No se cuartea ni se desconcha, de manera que no es necesario eliminar capas antiguas antes de aplicar sucesivas capas de mantenimiento. En interiores, se recomienda la preparación con Fondo Acuoso (82.414). ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto). 4 l 750 ml

Barnices al disolvente

BARNIZ JUNODUR Brillante / Satinado 	Barniz de poliuretano sintético, especial parquet. Dureza y resistencia al uso doméstico. Formulado a base de resinas uretanadas para obtener un acabado protector y decorativo, agradable al tacto. Uso para interior. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012). EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ☐ Incoloro / Brillante (44.001) ☐ Incoloro / Satinado (44.002)	Recomendado para la restauración y barnizado de parquet y suelos de madera que requieran una superficie dura y resistente al uso doméstico y productos de limpieza neutros. ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto). 4 l 750 ml
BARNIZ JUNOLAC Brillante / Satinado / Mate 	Barniz sintético con filtros UV. Potencia el color natural de la madera. Formulado a base de resinas alcídicas y filtros ultravioleta para obtener un acabado protector y decorativo. Uso para interior y exterior (satinado y mate sólo interior). Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012). EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ☐ Incoloro / Brillante (42.037) ☐ Incoloro / Satinado (42.038) ☐ Incoloro / Mate (42.039)	Recomendado para superficies de madera (ventanas, marcos, sillas, etc.). ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto). 4 l 750 ml 375 ml
BARNIZ JUNOTINTE Brillante  CARTA JUNOTINTE	Barniz sintético con filtros UV. Acabado decorativo y coloreado. Formulado a base de resinas alcídicas y filtros ultravioleta para obtener un acabado protector y decorativo. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012). EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM  ! ☐ Pino* (42.040) ☐ Castaño* (42.043) ☐ Palisandro* (42.045) ☐ Nogal* (42.041) ☐ Teca* (42.044) ☐ Roble* (42.046) ☐ Caoba* (42.042)	Recomendado para superficies de madera (ventanas, marcos, sillas, etc.) en los que se requiera un acabado decorativo y coloreado. ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto). 750 ml 375 ml
BARNIZ YATES Brillante 	Barniz sintético con filtros UV. Especial condiciones meteorológicas agresivas. Formulado a base de resinas alcídicas de gran flexibilidad y filtros ultravioleta para obtener un acabado protector y decorativo de la máxima calidad. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012). EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ☐ Incoloro (42.036)	Recomendado para maderas sometidas a duras condiciones climatológicas de humedad, salinidad y exposición solar. ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto). 4 l 750 ml



VARIOS

Plastes y masillas · Colorantes, quitapinturas, aditivos y otros · Disolventes ·
Cartas de colores

Plastes y masillas

PLASTE JUNO Preparar 	Plaste para preparación de soportes. Elimina pequeñas imperfecciones, rozas, grietas, etc. Rendimiento teórico: 1 m² en capa de 1 mm por cada kg de polvo. Espesor máx. por capa: 5 mm.	Polvo blanco. Uso interior. Acabado fino. 15 kg 5 kg 1 kg ☐ Blanco (77.000)
PLASTE USO Reparar 	Plaste para reparación de soportes. Para reparar defectos superficiales y alisar superficies. Rendimiento teórico: 1,75 kg/m² y mm de espesor. Espesor máx. por capa: 2 mm.	Pastoso blanco coloreable con colorantes universales (máx. 3%). Uso interior. Acabado liso muy fino. 5 kg 1 kg 500 gr. ☐ Blanco (77.200)
PLASTE FINO Alisar 	Plaste de terminación. Para alisar y nivelar paredes antes de pintar o empapelar. Rendimiento teórico: 1 m² en capa de 1 mm por cada kg de polvo. Espesor máx. por capa: 2 mm.	Polvo blanco. Uso interior. Acabado fino. 15 kg ☐ Blanco (77.030)
PLASTE LIJ Renovar 	Plaste de renovación y tendido. Para tender y alisar superficies de gotelé o rugosas, pintadas o no. Rendimiento teórico: 0,950 kg/m² y mm de espesor. Espesor máx. por capa: 5 mm.	Polvo blanco de fácil lijado. Uso interior. Acabado fino. 15 kg ☐ Blanco (77.410)
PLASTE CUBRETUDO Renovar 	Plaste de renovación. Para nivelar acabados decorativos, tipo gotelé, picados, etc. Rendimiento teórico: 1 m² en capa de 1 mm por cada kg de polvo. Espesor máx. por capa: 5 mm.	Polvo blanco de buena adherencia. Uso interior. Acabado fino. 15 kg ☐ Blanco (77.406)
PLASTE RAP Reparar 	Plaste cementoso para reparación. Para reparaciones en fachadas: balcones, cornisas, esquinas, etc. Tendidos y alisados en capa fina y media, hasta 6 mm. Rendimiento teórico: 1,5 kg/m² y mm de espesor. Espesor máx. por capa: 5 mm.	Polvo blanco. Uso interior/exterior. Acabado fino y muy duro. 15 kg 5 kg ☐ Blanco (77.301)
MORTERO REPARACIÓN S/R Reparar 	Mortero de cemento en polvo especialmente diseñado para reparar, rellenar y tender superficies de exterior. Fraguado rápido, gran capacidad de relleno, buena adherencia y granulometría fina. Fácil aplicación. Espesor máx. por capa: 5 mm para tendidos; En rellenos puntuales: cualquier espesor.	Rendimiento teórico: 1,23 kg/m² por mm. Polvo blanco. Uso exterior. 15 kg ☐ Blanco (77.305)

PLASTE MULTIUSO <i>Reparar</i> 	Mortero en polvo para reparar, reconstruir y unir cualquier superficie. Apropiado para ambientes húmedos como cuartos de baño, cocinas, etc. Une materiales de distinta naturaleza y/o grado de absorción. Aplicación directa sobre cerámica sin necesidad de eliminarla.	Rendimiento teórico: 1 kg/m² y mm de espesor. Espesor por capa: cualquier espesor. Polvo blanco. Uso interior/exterior. Secado rápido. 5 kg 1 kg ☐ Blanco (77.050)
PLASTE FIBRA <i>Armar</i> 	Masilla flexible reforzada con fibra de vidrio. Sellado y armado de fisuras y grietas dinámicas sobre yeso, hormigón, etc. No se agrieta ni se fisura, gran adherencia y elasticidad permanente. Pintable excepto con productos 2/C al disolvente.	Rendimiento teórico: 1,2 kg/m² por 1 mm de espesor. Espesor recomendado por capa: 0,3 a 3 mm. Pasta grisácea clara. Uso interior/exterior. 4 l 750 ml ☐ Grisáceo (77.250)
PLASTE ANTICONDENSACIÓN <i>Aislante térmico</i> 	Plaste ligero en polvo para trabajos de interior: alisar, renovar y rellenar. Evita el efecto pared fría y aporta a la estancia aislamiento térmico y acústico. Gran rendimiento y capacidad de relleno. Excelente adherencia. Uso para interior.	Antes de aplicar el plaste, limpiar la superficie eliminando las manchas ocasionadas por el moho con Junoclean (Cód. 760.180) Espesor por capa: cualquier espesor Tiempo de trabajo: 2 horas Rendimiento teórico: 0,6 kg/m² por mm. Polvo grisáceo. 10 kg ☐ Grisáceo (77.302)
MRT-100 <i>Adherir y enlucir</i> 	Mortero en base cemento para pegado y refuerzo/armado, especial para sistemas SATE. Mortero de enlucido en Sistema Antifisuras y de revoco para renovación y regularización de fachadas. Reforzado con fibras. Excelente adherencia. Poder hidrofugante. Alta permeabilidad al vapor de agua y alta resistencia al impacto.	Rendimiento teórico pegado: 3,5-4,5 kg/m² Rendimiento teórico refuerzo/armado: 4-5 kg/m² para un espesor entre 3-5 mm. Polvo blanco. Uso interior/exterior. Mortero homologado para el sistema SATE JUNOTherm®. CE A+ ADHESIÓN PERMEABILIDAD 25 kg ☐ Blanco (77.600)

Colorantes, quitapinturas, aditivos y otros

COLORANTE 	Colorante tinte universal concentrado. Uso para interior y exterior. Nota: Los colorantes rojo bermellón y amarillo limón son sólo para uso en interior.	Recomendado para teñir toda clase de pinturas. La proporción de colorante no debe superar el 3%. 1 l 100 ml ☐ Amarillo limón* (79.404) ☐ Negro* (79.400) ☐ Amarillo ocre* (79.406) ☐ Rojo bermellón* (79.402) ☐ Azul* (79.401) ☐ Rojo óxido* (79.403) ☐ Marrón sombra* (79.407) ☐ Verde* (79.405)
---	---	---

QUITAPINTURAS JUNO 	Decapante de altas prestaciones y acción rápida. Formulado a base de disolventes especiales, exento de Cloruro de Metileno. Uso para interior y exterior.	Recomendado para eliminar rápida y cómodamente la mayoría de pinturas, esmaltes y barnices. Su acción se basa en la penetración entre la película de pintura y el soporte, rompiendo la adherencia entre ambos.
MISKY-MISKY <i>Aditivo fungicida</i> 	Preparado al uso con activos fungicidas. Formulado a base de heterocíclicos, desarrollando una acción intensa y prolongada de amplio espectro frente a mohos y algas.	Añadir, como mínimo, un envase (100 ml) a 15 litros de pintura y agitar hasta que tengamos la seguridad de que el producto se ha repartido uniformemente. Recomendado como aditivo en pinturas al agua y revestimientos en los que se quiera evitar la formación de moho.
MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES 	Microesferas antideslizantes para pintura para suelos. Esferas de polipropileno de un diámetro medio de 180 micras adecuado para la obtención de propiedades antideslizantes sobre superficies húmedas.	Certificado con los siguientes productos; Dynapok agua suelos (Cód. 07.1--), Dynamol (Cód. 09.5--), Junosol (Cód. 06.1--), Pavimyc (Cód. 07.8--), Junoretano (Cód. 88.8--) y Junopoxi (Cód. 88.8--). Añadir a la pintura en proporción: 4 L (1 x 150 gr) 15 L (1 x 600 gr) ó (4 x 150 gr)
MICROESFERAS PAVIMYC HB 2/C 	Microesferas de polietileno de un diámetro medio de 250 micras adecuadas para la obtención de propiedades antideslizantes sobre superficies húmedas.	Recomendado como aditivo para obtener una resistencia al deslizamiento de hasta Clase 3 en el Pavimyc HB 2/C siempre en función de la planimetría del soporte. Añadir un envase de 400 gramos por cada 20 kg de pintura.
JUNOCLEAN 	Limpiador de manchas de humedad y suciedad orgánica. Pulverizable y de fácil aplicación. Uso interior y exterior. Extrarápido y muy potente.	Recomendado para la limpieza efectiva y radical de manchas derivadas de la humedad y de la suciedad orgánica en: cocinas, baños, fachadas, juntas, etc.

Disolventes

		20 l	5 l	1 l	500 ml
D-16 <i>Aguarrás mineral</i>	Diluyente mineral para productos sintéticos. Código (50.012)				
D-17 <i>Secado rápido</i>	Diluyente para esmaltes e imprimaciones sintéticas. Código (50.004)				
D-40 <i>Clorocaucho</i>	Diluyente para esmaltes de clorocaucho y pliolite. Código (50.000)				
D-45 <i>Universal</i>	Diluyente de uso universal. Código (50.017)				
D-47 <i>Multiuso</i>	Diluyente de uso profesional (limpieza). Código (50.019)				
D-69 <i>Sin olor</i>	Diluyente para uso en tapamanchas. Código (50.073)				
D-70 <i>Poliuretano</i>	Diluyente para esmaltes y barnices de poliuretano. Código (50.007)				
D-71 <i>Retardante pur</i>	Diluyente retardante para esmaltes y barnices de poliuretano. Código (50.014)				
D-75 <i>Retardante</i>	Diluyente retardante. Código (50.107)				
D-90 <i>Epóxico</i>	Diluyente para esmaltes epoxi. Código (50.010)				

Cartas de colores

		1 Unid.
NCS GRANDE	Taco de color NCS 2050 (Cód. 999.652)	
NCS	Taco de color NCS Selección 980 (Cód. 999.651)	
RAL	Taco de color RAL (Cód. 999.631)	
JUNO COMBINA	Taco JUNO COMBINA (Cód. 999.650)	
	Carta JUNO COMBINA (Cód. 999.632)	
	Biombo COMBINA (Cód. 999.543)	
FACHADAS	Taco FACHADAS mini (Cód. 999.547)	
	Carta FACHADAS (Cód. 999.628)	
	Biombo FACHADAS (Cód. 999.666)	
CARTAS DE COLORES	Cartas de colores JUNO	1 Unid.
	Carta JUNOKRIL (999.636)	
	Carta BIKRIL / LUNA (999.620)	Carta JUNOREV (999.545)
	Carta JUNOTINTE (999.623)	Carta PAVIMENTOS (999.637)
	Carta LASUR (999.624)	
	Carta JUNOLAC ANTIOXIDANTE (999.625)	Carta OXIFORJA (999.629)
	Carta JUNOPLUS (999.627)	Carta AQUALAC (999.839)
	Carta IMPERMEABILIZANTES (999.888)	

COM PLE MEN TARIA

TARIFA COMPLEMENTARIA

Pinturas y tratamientos para fachadas · Pinturas para interior · Esmaltes
· Selladoras e imprimaciones · Disolventes · Barnices · Colorantes sistema
tintométrico

Pinturas y tratamientos para fachadas

Pinturas al agua


JAKRILEN A-50 Mate 	Pintura al agua de gran rendimiento. Con conservantes antimoho. Formulada a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.  EPD[®] THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ☐ Blanco (62.500)	Recomendada para todo tipo de paramentos de construcción. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.  15 l 4 l
A-4000 Mate 	Pintura al agua. Formulada a base de copolímeros en emulsión acuosa, con efecto anti-polvo y acabado mate. Uso para interior y exteriores protegidos. Limpieza y dilución con agua.   Producto sujeto a disponibilidad. Posibilidad de diferencia de tonalidad entre lotes de fabricación. ☐ Gris* (62.512)	Recomendada para medianeras, puentes, túneles, almacenes o aparcamientos donde se requiera un acabado mate de calidad. 15 l

Revestimiento pétreo

FACHADAS MEDITERRÁNEO Mate 	Revestimiento al agua de capa gruesa. Formulada a base de copolímeros acrílico-estirenados. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.  EPD[®] THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ☐ Blanco (73.312)	Recomendado para su uso al exterior en climas benignos y para la decoración de almacenes, escaleras y lugares donde se requiera un acabado de capa gruesa y gran rendimiento. Permite efectuar picados finos en interior. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.  15 l
--	--	--

Pinturas para interior

Pinturas especializadas

J-35 EXTRA MATE Extra-mate 	Pintura al agua extra mate y extra cubriente. Con conservantes antimoho. Formulada a base de copolímeros acrílicos con acabado extra-mate. Alta calidad, no salpica y nivela muy bien. Muy buena lavabilidad. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.  EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM	Recomendada para techos de oficinas, naves y pasillos de gran longitud donde se requiera el máximo acabado mate para evitar brillos no deseados y disimular imperfecciones. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.  15 l ☐ Blanco (72.205)
B-7 NEGRO Mate 	Pintura al agua de alta calidad. Formulada a base de copolímeros acrílicos y pigmentos negros seleccionados que proporcionan un acabado negro profundo. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.  EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM	Recomendada para la decoración de estancias de diseño, potenciar efecto túnel o para disimular tuberías, instalaciones eléctricas o industriales en el techo. Muy resistente al frote en húmedo. ENSAYOS: Ignífugo B-s1,d0.  15 l 4 l  ☐ Negro* (72.101)
CASTOR PICAR EXTRA Mate 	Pasta al uso para picados con relieve. Formulada a base de copolímeros acrílicos de gran dureza y adherencia. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.  EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM	Recomendada para disimular desperfectos del soporte en escaleras, locales públicos, oficinas, habitaciones, etc. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.  15 l 4 l ☐ Blanco (74.304)

Esmaltes

ESMALTE AQUAPUR 2/C

Brillante / Satinado



Esmalte poliuretano al agua de 2 componentes.

Formulado a base de resinas de poliuretano que le confieren excelente dureza y resistencia.
Excelente nivelación y resistencia al roce y al exterior.
Buena flexibilidad y fácil aplicación.
Secado rápido.
Uso para interior y exterior.
Limpieza y dilución con agua.



Recomendado para superficies de madera y metal debidamente imprimadas.

ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto) - Emisión de COVs según los criterios establecidos en el esquema AgBB 2018 - Certificado A⁺ - Ignífugo B-s1, d0.



4 l

☐ Blanco / Brillante (08.310)

☐ Blanco / Satinado (08.315)

Selladoras e imprimaciones

Selladoras

QUITAMANCHAS SECADO RÁPIDO

Mate



Selladora sintética mate a base de resinas especiales.

Uso para interior.
Limpieza y dilución con disolvente Universal D-45 (Cód. 50.017).

Recomendada para aislar, cubrir y eliminar manchas de humedades, grasas o humos en paredes y techos. Gracias a su secado rápido puede ser aplicada sin imprimación previa sobre superficies bien consolidadas y secas.

15 l

4 l

750 ml

☐ Blanco (21.380)

Imprimación sintética

IMPRIMACIÓN "R"

Mate



Imprimación sintética económica.

Formulada con resinas alcídicas y óxidos de hierro que le confieren una alta cubrición.
Uso para interior y exterior.
Limpieza y dilución con diluyente para Imprimación "R" (Cód. 50.090).

Recomendada para la preparación de superficies férricas, donde se requiere un sistema económico.



* Producto sujeto a disponibilidad. Posibilidad de diferencia de tonalidad entre lotes de fabricación.

15 l

4 l

☒ Gris* (22.119)

Disolventes

DILUYENTE PARA IMPRIMACIÓN "R"

Diluyente para Imprimación "R" y para limpieza de útiles en sintéticos.



* Producto sujeto a disponibilidad.

20 l

5 l

Código (50.090)

Barnices

BARNIZ GRAF

Brillante / Satinado / Mate



Barniz poliuretano alifático de 2 componentes.

Limpieza y dilución con disolvente Poliuretano D-70 (Cód. 50.007).

Uso para interior y exterior.



Recomendado para facilitar la eliminación de pintadas mediante limpieza con disolvente adecuado.

Otros usos: barnizado de suelos de hormigón en interior, barnizado de superficies metálicas, y en aquellos lugares donde se requiera un acabado de alta calidad.

ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto).

4 l

☐ Incoloro / Brillante (44.270)

☐ Incoloro / Satinado (44.271)

☐ Incoloro / Mate (44.272)

BARNIZ AQUAPUR 2/C

Brillante / Satinado / Mate



Barniz poliuretano al agua de 2 componentes.

Formulado a base de resinas de poliuretano que proporciona una película con una gran resistencia química al desgaste y fácil limpieza.

Gran dureza. Secado rápido. Fácil aplicación.

Uso interior. Limpieza y dilución con agua.



Recomendado para todo tipo de superficies de parquet y madera por su fácil aplicación, rápido secado y resistencia a la abrasión.

Válido como capa de sellado sobre sistema Epoxi de interior.

ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto).

4 l

☐ Incoloro / Brillante (82.485)

☐ Incoloro / Satinado (82.486)

☐ Incoloro / Mate (82.487)

Colorantes sistema tintométrico

Colorantes para sistema tintométrico

JUNOMATIC

Colorante



Colorante para sistema tintométrico Juno.

Sistema tintométrico decorativo

❗ Colorante para bases JUNOPROF, JUNOMALTE, ETC.

1 l

☐ JS / Negro (88.700)

☐ LS / Azul (88.701)

☐ MS / Amarillo (88.702)

☐ NS / Rojo (88.703)

☐ PS / Verde (88.704)

☐ QS / Amarillo intenso (88.705)

☐ RS / Azul intenso (88.706)

☐ TS / Ocre óxido (88.707)

☐ US / Naranja (88.708)

☐ VS / Rojo intenso (88.709)

☐ WS / Marrón óxido (88.710)

☐ XS / Gris (88.711)

☐ YS / Rojo óxido (88.712)

☐ ZS / Violeta (88.713)

☐ KU / Blanco óxido (88.714)

☐ BS / Magenta (88.715)

❗ Colorantes extra para formular algunos colores de la carta de fachadas

1 l

☐ HS (88.716)

☐ IS (88.717)

☐ GS (88.718)

Sistema tintométrico industrial

❗ Colorante para bases JUNORAPID, JUNOPOXI, JUNORETANO, ETC.

1 l

☐ TBF / Blanco (88.975)

☐ TAM / Amarillo óxido (88.979)

☐ TEF / Rojo óxido (88.980)

☐ TAF / Amarillo medio (88.986)

☐ TNA / Naranja (88.980)

☐ TRO / Rojo orgánico (88.981)

☐ TUL / Azul (88.982)

☐ TVE / Verde (88.983)

☐ TNG / Negro (88.984)

☐ TMG / Magenta (88.985)

☐ TLL / Amarillo medio (88.987)

Sistema JUNOMATIC

CO
MER

CIA

LIZA

TARIFA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

Pinturas intumescentes

DOS

Pinturas intumescentes

WIP PROMAPAIN SC3/SC4 <i>Mate</i> 	Pintura intumescente, al agua, aislante y con elevada resistencia al fuego. Reacciona en presencia y al contacto de las llamas, formando una espuma aislante, con desprendimiento de sales con acción extintora, que evita la inflamación de los materiales combustibles y retrasa la destrucción de estructuras metálicas, manteniendo sus propiedades mecánicas. Uso para interior y exterior. En exterior terminar con una pintura adecuada. Producto al uso, no diluir.	Limpieza con agua. Recomendada para aplicar sobre vigas y perfiles abiertos y cerrados metálicos, para proporcionar un retardo a la propagación del fuego de 30, 60, 90 ó 120 minutos según masividad y micras aplicadas.  25 kg ☐ SC3 / Blanco (89.053) ☐ SC4 / Blanco (89.054) * Precios especiales por cantidades.
NULLIFIRE <i>Mate</i> 	Pintura intumescente, al agua, aislante y con elevada resistencia al fuego. Reacciona en presencia y al contacto de las llamas, formando una intumescencia aislante, con desprendimiento de sales con acción extintora, que evita la inflamación de los materiales combustibles y retrasa la destrucción de estructuras metálicas, manteniendo sus propiedades mecánicas. Uso para interior y exterior. En exterior terminar con una pintura adecuada. Producto al uso, no diluir.	Limpieza con agua. Recomendada para aplicar sobre vigas y perfiles metálicos (cerrados, abiertos o huecos), para proporcionar retardo a la propagación del fuego. 30, 60 y 90 minutos según masividad y micras aplicadas.    25 kg ☐ SC803-90 / Blanco (89.070) * Precios especiales por cantidades.



FABRICANTES DE PINTURAS DESDE 1927

Barrio Saconi, 10
48950 Erandio (Bizkaia) SPAIN
Tel.: (+ 34) 944 670 062

infoweb@juno.es

www.juno.es

